







ハヤウマW(両面穴タイプ)



溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。

- 「ハヤウマ接続金具」とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。
- 溶融亜鉛めっき仕上げ。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。
- SUS 304製。
- 許容荷重については、ご相談ください。

ハヤウマWシリーズ

形状	寸法	品名	長さ	表面処理 (材質)	品番 コード	サイズ コード
ハヤウマW 両面穴タイプ。 	 鉄3.2t ステン3t 40 40 60 ボルト穴φ11×50	ハヤウマW-900	900	どぶめっき	A11680	0036
				ユニクロめっき	A12225	0018
			ステンレス	A11681	0033	
		ハヤウマW-1800	1800	どぶめっき	A11680	0017
				ユニクロめっき	A12225	0022
			ステンレス	A11681	0014	
ハヤウマW-2520	2520	どぶめっき	A11680	0021		
		ユニクロめっき	A12225	0037		
	ステンレス	A11681	0029			
ハヤウマWN 両面穴(釘穴付)タイプ。 	 鉄3.2t ステン3t 40 24 60 ボルト穴φ11×50 釘穴φ5	ハヤウマWN-900	900	どぶめっき	—	—
				ユニクロめっき	A12189	0039
			ステンレス	A12205	0034	
		ハヤウマWN-1800	1800	どぶめっき	—	—
				ユニクロめっき	A12189	0010
			ステンレス	A12205	0015	
ハヤウマWN-2520	2520	どぶめっき	—	—		
		ユニクロめっき	A12189	0024		
	ステンレス	A12205	0020			
ハヤウマWNF 両面穴(釘穴付)タイプ。 	 鉄3.2t ステン3t 40 24 30 60 ボルト穴φ11×50 釘穴φ5	ハヤウマWNF-900	900	どぶめっき	—	—
				ユニクロめっき	A12191	0037
			ステンレス	A12206	0031	
		ハヤウマWNF-1800	1800	どぶめっき	—	—
				ユニクロめっき	A12191	0018
			ステンレス	A12206	0012	
ハヤウマWNF-2520	2520	どぶめっき	—	—		
		ユニクロめっき	A12191	0022		
	ステンレス	A12206	0027			

ハヤウマ万能シリーズ

形状	寸法	品名	長さ	表面処理 (材質)	品番 コード	サイズ コード
ハヤウマ万能直型 両面穴(釘穴付)タイプ 	 鉄3.2t ステン3t 40 20 30 30 ボルト穴φ10×25 釘穴φ4.5	ハヤウマ万能直型 1800	1800	どぶめっき	—	—
				ユニクロめっき	A14860	0112
				ステンレス	A14862	0117