

NEW

DENKA ELECTRON CO.,LTD.

ステンレスバンド（樹脂コーティング）



線材を傷つけず結束可能



- ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬性と耐衝撃性を持っています。そのため屋内外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
- 先端 1mm でも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
- 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。

材質	ステンレス316+エポキシ樹脂コーティング
規格	RoHS,CE,REACH

型番	長さ(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大結束径(mm)	ループ引張強度 N(LBS)
DKST-12746-316CB	127	4.6	0.30	31	600 (135)
DKST-15046-316CB	150			37	
DKST-20046-316CB	200			50	
DKST-25046-316CB	250			63	
DKST-30046-316CB	300			76	
DKST-35046-316CB	350			89	
DKST-40046-316CB	400			102	
DKST-45046-316CB	450			115	
DKST-50046-316CB	500			128	
DKST-55046-316CB	550			141	
DKST-60046-316CB	600			154	
DKST-15079-316CB	150			7.9	
DKST-20079-316CB	200	50			
DKST-25079-316CB	250	63			
DKST-30079-316CB	300	76			
DKST-35079-316CB	350	89			
DKST-40079-316CB	400	102			
DKST-45079-316CB	450	115			
DKST-50079-316CB	500	128			
DKST-55079-316CB	550	141			
DKST-60079-316CB	600	154			
DKST-65079-316CB	650	167			
DKST-70079-316CB	700	180			
DKST-75079-316CB	750	191			
DKST-80079-316CB	800	193			
DKST-20012-316CB	200	12	0.30	50	1200 (270)
DKST-25012-316CB	250			63	
DKST-30012-316CB	300			76	
DKST-35012-316CB	350			89	
DKST-40012-316CB	400			102	
DKST-45012-316CB	450			115	
DKST-50012-316CB	500			128	
DKST-55012-316CB	550			141	
DKST-60012-316CB	600			154	
DKST-65012-316CB	650			167	
DKST-70012-316CB	700	180			