A B シリーズ

■ グリップタイ®定尺タイプ

カットが不要な、面ファスナー式結束バンド

標準グレード

屋内使用

「材質」ナイロン・ポリプロピレン[※](貼り合わせにはウレタン系接着剤を使用)


常時使用温度範囲 -10°C~+70°C

型番

RoHS / 溶 HFハロゲン







定尺タイプのグリップタイは、ヘッド部の穴にストラップ部を通してループをつくるため、より強固にしっ かりと結束固定できます。また、取り付け、取り外しの作業が容易なため、包装・梱包用に最適です。 各色取り揃えているため、配線の識別にも便利です。

Article-No.

※:一部の製品は材質がナイロン・ポリエチレンです。詳細は各営業オフィスにお問い合わせください。



寸法(mm)

φ(mm) **全長L 幅W** A B T (本)

			HP-1904H-10-1959-7-11-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-							
	Article-No.	-No. 型番		最大 結束径	寸法(mm)					
	AI ticle—No.	空钳	色	や(mm)	全長L	幅W	Α	В	Т	単位
	GT150									
•	130-00023	GT150-B	黒							
•	130-00024	GT150-BLU	青							
•	130-00025	GT150-GRN	緑	25.0	148	13.0	270	25.0	2.0	10
•	130-00026	GT150-ORG	オレンジ		140	13.0	37.0	20.0	2.0	10
•	130-00027	GT150-RED	赤							
•	130-00028	GT150-YLW	黄							
	GT200									
•	130-00029	GT200-B	黒							
•	130-00030	GT200-BLU	青							
•	130-00031	GT200-GRN	緑	440	107	100	07.0	05.0		10
		i e		44.0	19/	13.0	13/.0	120.0	1 C.U I	l 10

				7 ()						
	GT280									
•	130-00035	GT280-B	黒		271	13.0	37.0	25.0	2.0	10
(130-00036	GT280-BLU	青							
(130-00037	GT280-GRN	緑	67.0						
(130-00038	GT280-ORG	オレンジ	67.0 2.						
(130-00039	GT280-RED	赤							
(130-00040	GT280-YLW	黄							
	GT380									
•	130-00041	GT380-B	黒		371	19.0	62.0	38.0	2.0	10
•	130-00042	GT380-BLU	青	99.0						
•	130-00043	GT380-GRN	緑							
•	130-00044	GT380-ORG	オレンジ							
(130-00045	GT380-RED	赤							

結束径

130-00032 130-00033

130-00034

グリップタイ

2 グリップタイ®印字入りシリーズ

面ファスナー式、繰り返し使え、用途がひと目で分かる「現用」「撤去」印字入り

標準グレード 屋内使用

GT200-ORG

GT200-RED

GT200-YLW

材質 ナイロン・ポリプロピレン(貼り合わせにはウレタン系接着剤を使用)

常時使用温度範囲 -10°C~+70°C

RoHS / A HFハロゲン



●グリップタイ「撤去」リング(輪通しリング)タイプの使い方





GT280-YLW-TKS:撤去 GT280-RED-GYS:現用

誤撤去、誤切断の防止に役立つ、面ファスナー式結束バンドです。各作業員が携行でき、 繰り返し使用可能なため、経済的でゴミも出ません。強度と柔軟性を併せ持ち、狭い場所でも 安全な作業ができます。また、既設ケーブルの被覆を傷つけません。一本での最大結束径は ϕ 67.0mmです。継ぎ足せば大口径のケーブルにも対応可能です。

	Article-No.	型番	色	印字内容	最大結束径		販売単位(本)				
	Alticle=No.					全長 L	幅W	А	В	Т	规范丰位(本)
(922-00076	GT280-YLW-TKS	黄	撤去	67.0	271	13.0	37.0	25.0	2.0	10
(922-00077	GT280-RED-GYS	赤	現用							

輪通し作業途中での仮止めも