

RA/RA-T/RA-N

●セラミックスナベ小ネジ (十字穴付) ●Ceramics screws ●陶瓷圆头螺丝 (十字)

RoHS対応製品

仕様

- ナベ小ネジ
 - ・材質 / アルミナ96
 - ・色 / 白
 - ・耐熱温度 / 1300℃
- PTFEワッシャー (KW)
 - ・材質 / PTFE
 - ・色 / 白色不透明
 - ・耐熱温度 / 連続240℃不燃性
 - ・UL規格 / UL94V-0 (材料)



RA-0000ナベ小ネジ (ガス抜用穴付)				RA-0000-Tセットナベ小ネジ (ガス抜用穴付)				RA-0000Nナベ小ネジ (ガス抜用穴なし)			
ガス抜用穴付				ガス抜用穴付							
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番	ネジ径	KW PTFE d-t	L	品番	ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番
M4	0.7-7-2.6	6	RA-0406	M4	10-1.0	6	RA-0406-T	M4	0.7-7-2.6	5	RA-0305N
		8	RA-0408			8	RA-0408-T			6	RA-0306N
		10	RA-0410			10	RA-0410-T			8	RA-0308N
		12	RA-0412			12	RA-0412-T			10	RA-0310N
M5	0.8-9-3.3	8	RA-0508	M5	12-1.0	8	RA-0508-T	M5	0.8-9-3.3	12	RA-0412N
		10	RA-0510			10	RA-0510-T			8	RA-0508N
		12	RA-0512			12	RA-0512-T			10	RA-0510N
		15	RA-0515			15	RA-0515-T			12	RA-0512N
								M6	1.0-10.5-3.9	15	RA-0515N
							10			RA-0610N	
							12			RA-0612N	
							15			RA-0615N	
										18	RA-0618N
										20	RA-0620N

ご注文個数 2個～

ご注文個数 2個～

※全てガス抜用穴なし

ご注文個数 2個～

- 1 黄銅スベール
- 2 ジュラコンスベール
- 3 ステンレススベール
- 4 スチールスベール
- 5 PPSスベール
- 6 PBTスベール
- 7 エコスベール
- 8 アルミスベール
- 9 ベークスベール
- 10 ナイロン/ニススベール
- 11 ピークスベール
- 12 ABSスベール
- 13 LED取付スベール
- 14 D-Sub取付スベール
- 15 PTFEスベール
- 16 セラミックス/ガラススベール
- 17 チタンスベール
- 18 ポリカーボネートスベール
- 19 ガラエボスベール
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー