

APEM

スイッチ表示灯

汎用ボックス

非常停止

イネーブル

安全機器

防爆機器

端子台

リレーソケット

サーキット

電源機器

LED照明

コントローラ

表示器

センサ

自動認識

ソフトウェア

PLC

コントローラ

スマート

リレー

周辺機器

FC6A

L-016

HMIモジュール

販売単位：1個

種類	接続可能CPUモジュール			形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
	Plus	All-in-One	CAN J1939 All-in-One		
HMIモジュール	○	○	○	FC6A-PH1	18,000

増設拡張モジュール

販売単位：1個

種類	接続可能CPUモジュール			形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
	Plus	All-in-One	CAN J1939 All-in-One		
一体形	○	○	○	FC6A-EXM2	17,900
分離形マスタ	○	×	×	FC6A-EXM1M	16,200
分離形スレーブ	○	×	×	FC6A-EXM1S	21,700

通信モジュール

販売単位：1個

種類	接続可能CPUモジュール			端子仕様	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
	Plus	All-in-One	CAN J1939 All-in-One			
RS232C/RS485 通信モジュール	○	○	○	着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ	FC6A-SIF52	18,800

通信カートリッジ

販売単位：1個

種類	接続可能CPUモジュール			形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
	Plus	All-in-One	CAN J1939 All-in-One		
RS232C	○ (*1)	○	○	FC6A-PC1	3,800
RS485	○ (*1)	○	○	FC6A-PC3	3,800
Bluetooth	○ (*1)	○	○	FC6A-PC4	20,000

デジタルI/Oカートリッジ

販売単位：1個

種類	接続可能CPUモジュール			入出力点数	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
	Plus	All-in-One	CAN J1939 All-in-One			
デジタル入力	○ (*1)	○	○	4点デジタル入力	FC6A-PN4	7,800
デジタル出力	○ (*1)	○	○	4点トランジスタシンク出力	FC6A-PTK4	6,800
	○ (*1)	○	○	4点トランジスタソース出力	FC6A-PTS4	6,800

アナログI/Oカートリッジ

販売単位：1個

種類	接続可能CPUモジュール			入出力点数	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
	Plus	All-in-One	CAN J1939 All-in-One			
アナログ電圧電流入力	○ (*1)	○	○	2点アナログ入力	FC6A-PJ2A	12,500
アナログ温度入力					FC6A-PJ2CP	16,000
アナログ電圧出力	○ (*1)	○	○	2点アナログ出力	FC6A-PK2AV	16,000
アナログ電流出力					FC6A-PK2AW	16,000

カートリッジベースモジュール

販売単位：1個

種類	接続可能CPUモジュール			形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
	Plus	All-in-One	CAN J1939 All-in-One		
カートリッジベースモジュール	○	×	×	FC6A-HPH1	3,400

アプリケーションソフトウェア

販売単位：1個

種類	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
アプリケーションソフトウェア 「Automation Organizer ver.3.90」以上 プログラミングソフトウェア 「WindLDR V.8.6」以上対応	SW1A-W1C	51,500

*1) ただし、カートリッジベースモジュールをCPUの左側に増設した場合。

