

BJ153**溝付きストラップ****IMAO**標準 **在庫品** **RoHS****BJ153**

(グリッパーなし)

**BJ153-S**


(セレーションタイプ)

**BJ153-F**


(フラットタイプ)

**BJ153-E**


(樹脂タイプ)

**BJ153**

(グリッパーなし)

**BJ153-S**

(セレーションタイプ)

**BJ153-F**

(フラットタイプ)

BJ153-E

(樹脂タイプ)

| タイプ | 本体 | グリッパー |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| BJ153 | | - |
| BJ153-S | S45C 焼入焼戻 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 | SKH51 焼入焼戻 HRC60~62 |
| BJ153-F | | |
| BJ153-E | | ポリアセタール ホワイト |

BJ153 (グリッパーなし)

| 品番 | L | W | H | W ₁ | L ₂ | M | L ₁ | L ₃ | クランプ力 (kN) 突出量 max.~min. | 許容締付トルク (N·m) | 質量 (g) | 価格 | |
|--------------------|-----|----|----|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| BJ153-08040 | 40 | 19 | 12 | 9 | 6 | M 8×1.25 | 10 | 32 | 5.3~ 7.3 | 17 | 50 | 1,400 | |
| BJ153-08050 | 14 | | | | 42 | | | 4 ~ 7.6 | 60 | | 1,500 | | |
| BJ153-08063 | 27 | | | | 55 | | | 3.1~ 8.3 | 70 | | 1,600 | | |
| BJ153-10050 | 50 | 25 | 12 | 11 | 8 | M10×1.5 | 12 | 40 | 8.5~11.9 | 34 | 80 | 1,600 | |
| BJ153-10063 | 18 | | | | 53 | | | 6.4~12.2 | 100 | | 1,700 | | |
| BJ153-10080 | 32 | | | | 70 | | | 7.4~17.7 | 170 | | 1,800 | | |
| BJ153-10100 | 100 | 16 | 16 | 40 | M10×1.5 | 15 | 15 | 90 | 8.8~18.8 | 45 | 220 | 2,000 | |
| BJ153-10125 | 50 | | | | | | | 115 | 9.8~19.6 | | 280 | 2,200 | |
| BJ153-12063 | 63 | | | | | | | 14 | 13.7~21.6 | | 190 | 1,900 | |
| BJ153-12080 | 80 | 32 | 16 | 13 | M12×1.75 | 20 | 14 | 52 | 10.3~21 | 71 | 240 | 2,100 | |
| BJ153-12100 | 40 | | | | | | | 89 | 10.9~25.8 | | 350 | 2,600 | |
| BJ153-12125 | 50 | | | | | | | 114 | 12.9~27.5 | | 440 | 2,900 | |
| BJ153-12160 | 160 | 19 | 19 | 60 | M12×1.75 | 20 | 14 | 149 | 15.4~28.8 | 80 | 570 | 3,200 | |
| BJ153-16080 | 80 | | | | | | | 17 | 16.6~26 | | 115 | 320 | 2,600 |
| BJ153-16100 | 100 | | | | | | | 30 | 14.2~28.4 | | 540 | 3,000 | |
| BJ153-16125 | 125 | 38 | 25 | 17 | M16×2 | 25 | 25 | 110 | 14.7~31.1 | 129 | 670 | 3,500 | |
| BJ153-16160 | 160 | | | | | | | 145 | 15.3~33.4 | | 850 | 3,800 | |
| BJ153-20160 | 160 | | | | | | | 60 | 16.5~35.6 | | 1140 | 4,100 | |
| BJ153-20200 | 200 | 50 | 25 | 21 | M20×2.5 | 32 | 32 | 144 | 17.9~37.8 | 183 | 1440 | 4,700 | |
| | 80 | | | | | | | 184 | | | | | |

クランプ&ストッパー

フル
フィックス外形・内径
クランプミニ
クランプ
シリーズクランプ&
ストッパー自動化
クランプ工具レス
クランプクランプ&
ストッパー位置決め
部品ワーク
サポーター
&スベラーボルト
&ナットワーク
グリッパーバイス&
パキユーム

段取り替え

ベース

吊具

工場用
無線機器