

CP735

ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ)

標準 **在庫品** **RHS**



IMAO



(テーパーブッシュ)



(ストレートブッシュ)




タイプ	本体	テーパーブッシュ
CP735-L	SCM440 四三酸化鉄皮膜 焼入焼戻	SCM440 イソナイト処理 (軟窒化処理)
CP735-S		-

品番	タイプ	D (g6)	H	d	H ₁	D _p	M	持上力 (N) 注)	質量 (g)	価格
CP735-0939L	テーパーブッシュ	38	15	4.5	10	30	M5×0.8	300	100	14,000
CP735-0939S	ストレートブッシュ							-	101	8,500
CP735-1246L	テーパーブッシュ	45	19	5.5	14	37	M6×1	450	179	15,000
CP735-1246S	ストレートブッシュ							-	184	9,500
CP735-1656L	テーパーブッシュ	55	24	5.5	18	45	M6×1	680	337	16,500
CP735-1656S	ストレートブッシュ							-	341	11,000


注) 持上力とは、本体内蔵のバネが可動式テーパーブッシュを持上げる力です。(P. 1834 参照)

使用例・使用方法

■取付け穴加工寸法



■加工精度



サイズ	d ₁ (H7)	H ₂ (±0.05)	d ₂	H ₃	M
CP735-0939	38	15.5	13	23	M4×0.7
CP735-1246	45	19.5	16	28	
CP735-1656	55	24.5	20	34	M5×0.8

関連製品ページ

- ・ [CP730](#) ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ (ピン) (P. 1828 参照)
- ・ [CP731](#) ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ (ピン) (P. 1829 参照)
- ・ [CP735-P](#) ワンタッチフレックスロケーター (プロテクションカバー) (P. 1831 参照)

参照ページ

ワンタッチフレックスロケーター六角タイプ・カムレバータイプの特長と使用方法 (P. 1834 参照)