G010シリーズ 電磁弁注文記号

■2・3ポートバルブ ポート数

3ポート

2ポート



■2・3ポートバルブ 弁機能

無記入
常時閉（NC）

-11
常時開（NO）

注：配管については752ページの表を参考にしてください。

■取付ベース

取付ベースなし

取付ベース付



●本体に組み付けて出荷されます。

■サブベース

サブベースなし

サブベース付



●本体に組み付けて出荷されます。

■結線方式

●リード線長さ 300mm標準

LEDインジケータ付 グロメットタイプ

LEDインジケータ付 ストレートコネクタ



LEDインジケータ付 エルコネクタ

■TUV認証形式（DC のみ）

無記入
認証なし

-VD
認証品

		基本形式						電圧
直接配管	正圧 2・3ポート スタンダードタイプ	G010E1	-2	-11 注2	-21 注1	-PS -PL	無記入 -VD	DC12V,DC24V,AC100V
	正圧 2・3ポート 低電流タイプ	G010LE1						DC12V,DC24V
	正圧 2・3ポート 大流量タイプ	G010HE1						DC24V
	負圧 2・3ポート スタンダードタイプ	GV010E1						DC12V,DC24V,AC100V
	負圧 2・3ポート 低電流タイプ	GV010LE1						DC12V,DC24V
	負圧 2・3ポート 大流量タイプ	GV010HE1						DC24V
サブベース配管	正圧 2・3ポート スタンダードタイプ	GA010E1	-2	-11 注2	-25 注1	-PS -PL	無記入 -VD	DC12V,DC24V,AC100V
	正圧 2・3ポート 低電流タイプ	GA010LE1						DC12V,DC24V
	正圧 2・3ポート 大流量タイプ	GA010HE1						DC24V
	負圧 2・3ポート スタンダードタイプ	GAV010E1						DC12V,DC24V,AC100V
	負圧 2・3ポート 低電流タイプ	GAV010LE1						DC12V,DC24V
	負圧 2・3ポート 大流量タイプ	GAV010HE1						DC24V

注1：単体で使用する場合は、必ず取付ベースもしくは、サブベースを選択してください。
　2：マニホールドに常時閉（NC）と常時開（NO）の混載はできません。

オーダーメイド（注文記号中の結線方式の後に、下記の記号を記入してください。）

LEDインジケータ付 ストレートコネクタ マイナスコモン

LEDインジケータ付 エルコネクタ マイナスコモン

リード線長さ



●プラグコネクタ用。
●長さ **-1L**：1000
(mm) **-3L**：3000

電圧仕様

●G□010E1：DC5V,DC6V,AC200V
●G□010LE1：DC5V,DC6V
●G□010HE1：DC12V

●AC110V～120V, AC220V～240V仕様は別途お問い合わせください。

LEDインジケータ付 ストレートコネクタ（コネクタ コンタクト リード線なし）マイナスコモン

LEDインジケータ付 ストレートコネクタ（コネクタ コンタクト リード線なし）プラスコモン



LEDインジケータ付 エルコネクタ（コネクタ コンタクト リード線なし）マイナスコモン

LEDインジケータ付 エルコネクタ（コネクタ コンタクト リード線なし）プラスコモン

LEDインジケータ付 ストレートコネクタ（コネクタ、コンタクト添付 リード線なし）マイナスコモン

LEDインジケータ付 ストレートコネクタ（コネクタ、コンタクト添付 リード線なし）プラスコモン

LEDインジケータ付 エルコネクタ（コネクタ、コンタクト添付 リード線なし）マイナスコモン

LEDインジケータ付 エルコネクタ（コネクタ、コンタクト添付 リード線なし）プラスコモン