

















車輪

NHN/NHB/MBC/MHC/MSC/PSB/PSN

製品	品番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)	
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm		
NHN (材質:プラスチック)受注生産品  150mm 	NHN-130	270	130	40	55	12	STC・SKC SKC-T SU-STC・SU-SKC	
	NHN-150	300	150	42	56	12		
耐熱強化プラスチック車輪								
NHB (材質:プラスチック)  150mm 	NHB-130	270	130	40	52	20	STM・SKM・SKM-T	
	NHB-150	300	150	42	55	20		
耐熱強化プラスチック車輪 ラジアルベアリング使用								
MBC (材質:モノマーキャストナイロン)  150mm 	MBC-75	360	75	32	A 24.4 B 34 C 35.6	10	STM・SKM・SKM-T	
	MBC-100	520	100	34	—	41.0		12
	MBC-130	840	130	42	—	52.0		20
	MBC-150	1000	150	44	—	55.0		20
	MBC-200	1330	200	45	—	55.0		20
	モノマーキャストナイロン車輪 ラジアルベアリング使用							
MHC (材質:モノマーキャストナイロン)  150mm 	MHC-100	520	100	50	B 50 C 53.5	12	STH・SKH	
	MHC-130	840	130	50	54	58.5		20
	MHC-150	1000	150	50	—	58.5		20
モノマーキャストナイロン車輪 ラジアルベアリング使用								
MSC (材質:モノマーキャストナイロン)  150mm 	MSC-100	420	100	34	45	12	SU-STC・SU-SKC	
	MSC-125	680	125	42	56	12		
	MSC-150	810	150	44	56	12		
	MSC-200	1080	200	45	56	20		
モノマーキャストナイロン車輪 ステンレスラジアルベアリング使用 耐寒グリス入								
PSB (材質:ポリフェニレンサルファイド)  150mm 	PSB-150	160	150	42	55	20	STM・SKM	
スーパーエンブラ車輪 ラジアルベアリング使用								
PSN (材質:ポリフェニレンサルファイド)  150mm 	PSN-150	160	150	42	55	12	STC・SKC SU-STC・SU-SKC	
スーパーエンブラ車輪								

車輪形状はサイズによって多少異なります。