




GMO-100 NRC



GMO-100 NRC W-5



GMO-150 BM W-6



▶▶ GMO 自在 75-150mm

品番	車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)	
		N	kgf												daN
GMO-75	MM	ゴム・グレー		550	56	12.38	24.75	75	20	22 (18)▲ (28)▲ (34)▲	23	30	(R70)	A	
	NRC	ゴム・グレー(B入)		600	61	3.60	34.20	75	27		58	23	30	(R70)	A
GMO-100	MM	ゴム・グレー		600	61	13.50	27.00	100	22		58	23	35	(R89)	A
	NRC	ゴム・グレー(B入)		700	71	3.60	36.40	100	27		58	23	35	(R89)	A
GMO-125	BM	ゴム・グレー(B入)		1000	102	19.50	45.00	126	25		164	23	45	(R111)	A
	MM※	ゴム・グレー		900	92	20.25	40.50								
GMO-150	BM	ゴム・グレー(B入)		1100	112	17.30	50.00	150	32		194	23	45	(R123)	A
	MM※	ゴム・グレー(B入)		1000	102	18.00	45.00								

▶▶ GMO 自在 W-5/W-6ストッパー 75-150mm / W-5・W-6ストッパーは車輪と旋回を同時に止めるストッパーです。

品番	車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)	
		N	kgf												daN
GMO-75	MM	ゴム・グレー		550	56	12.38	24.75	75	20	22 (18)▲ (28)▲ (34)▲	23	30	(R103)	A	
	NRC	ゴム・グレー(B入)		600	61	3.60	34.20	75	27		58	23	30	(R103)	A
GMO-100	MM	ゴム・グレー		600	61	13.50	27.00	100	22		58	23	35	(R128)	A
	NRC	ゴム・グレー(B入)		700	71	3.60	36.40	100	27		58	23	35	(R128)	A
GMO-125	BM	ゴム・グレー(B入)		1000	102	19.50	45.00	126	25		164	23	45	(R154)	A
	MM※	ゴム・グレー		900	92	20.25	40.50								
GMO-150	BM	ゴム・グレー(B入)		1100	112	17.30	50.00	150	32		194	23	45	(R123)	A
	MM※	ゴム・グレー(B入)		1000	102	18.00	45.00								

- ▲受注生産品
- ※ロット生産品
- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・軸径はゴム外径です。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。

■専用スパナ



A(23×26)



NRC



BM



MM

一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)