


### N-010242 PC立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	25.7	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	59	250(10 × 25)
020	20A	31.2	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	62	200(10 × 20)
025	25A	37.6	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	65	200(10 × 20)
032	32A	46.3	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	69	200(10 × 20)
040	40A	52.2	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	72	140(10 × 14)
050	50A	64.1	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	78	110(10 × 11)
065	65A	79.9	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	86	110(10 × 11)
080	80A	92.7	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	93	100(10 × 10)
100	100A	118.3	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	106	100(10 × 10)
125	125A	143.8	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	130	50
150	150A	170.2	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	144	50

■硬質塩化ビニルライニング鋼管（外面被覆鋼管）用立バンドです。

単位 (m/m)



### N-010244 ステンPC立バンドBN付




コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	25.7	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	59	250(10 × 25)
020	20A	31.2	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	62	200(10 × 20)
025	25A	37.6	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	65	200(10 × 20)
032	32A	46.3	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	69	200(10 × 20)
040	40A	52.2	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	72	140(10 × 14)
050	50A	64.1	1.8 × 25	44	20	M 6 × 20	78	110(10 × 11)
065	65A	79.9	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	86	130(10 × 11)
080	80A	92.7	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	93	100(10 × 10)
100	100A	118.3	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	106	100(10 × 10)
125	125A	143.8	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	130	50
150	150A	170.2	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	144	50

■硬質塩化ビニルライニング鋼管（外面被覆鋼管）用立バンドです。

単位 (m/m)

■ SUS304



### N-010258 VP立バンドBN付




コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
013	13A (10)	18	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	54	500(10 × 50)
016	16A (15)	22	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	56	400(10 × 40)
020	20A	26	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	58	350(10 × 35)
025	25A	32	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	61	300(10 × 30)
030	30A	38	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	64	280(10 × 28)
040	40A	48	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	69	200(10 × 20)
050	50A	60	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	75	150(10 × 15)
065	65A	76	0.8 × 32	44	20	M 8 × 20	83	70
080	80A	89	0.8 × 32	44	20	M 8 × 20	90	60
100	100A	114	1.0 × 32	44	20	M 8 × 20	103	50
125	125A	140	2.0 × 32	47	20	M 8 × 25	120	30
150	150A	165	2.0 × 32	47	20	M 8 × 25	132	25
200	200A	216	2.0 × 32	45	20	M 8 × 25	157	15

■硬質塩化ビニル管（VP）用立バンドです。

単位 (m/m)

■ 200A 以上はリブの無い平板となります。



### N-010260 ステンVP立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
013	13A (10)	18	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	54	500(10 × 50)
016	16A (15)	22	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	56	400(10 × 40)
020	20A	26	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	58	350(10 × 35)
025	25A	32	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	61	300(10 × 30)
030	30A	38	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	64	280(10 × 28)
040	40A	48	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	69	200(10 × 20)
050	50A	60	0.8 × 25	44	20	M 6 × 20	75	150(10 × 15)
065	65A	76	0.8 × 32	44	20	M 8 × 20	83	70
080	80A	89	0.8 × 32	44	20	M 8 × 20	90	60
100	100A	114	1.0 × 32	44	20	M 8 × 20	103	50
125	125A	140	2.0 × 32	47	20	M 8 × 25	120	30
150	150A	165	2.0 × 32	47	20	M 8 × 25	132	25
200	200A	216	2.0 × 32	45	20	M 8 × 25	159	15

■硬質塩化ビニル管（VP）用立バンドです。

単位 (m/m)

■ SUS304

■ 200A 以上はリブの無い平板となります。

