

RD44 換気扇付フィルターカセット



盤内の強制換気に!

- フィルタは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)

主な付属品

- プラグコード(2m)
(リード線タイプは除く)
- 取付ねじ ●取扱説明書



ライトベージュ塗装
LB色(SY7/1)
日塗工 H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工 H22-90B

※1 定格周波数:50/60Hz 屋内用 **IP4X**

納期区分	ライトベージュ色 品名記号	クリーム色 品名記号	標準価格 円	定格電圧 V(单相)	寸法 mm ヨコ タテ フカサ	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	定格 消費電力 W	使用 温度 ℃	騒音 dB(A)	入力 端子	取付ファン	旧品名記号					
◎	RD44-411R	RD44-411RC	9,100	AC100	145	0.19/0.24	18/27	9.4/7.8		約 31/35	リード線	MU825S-13-F1 ※2(1コ用)	RD44-411A(B-C)					
◎	RD44-421R	RD44-421RC	9,100	AC200	145							MU825S-43-F6 ※2(1コ用)	RD44-421A(B-C)					
◎	RD44-412R	RD44-412RC	18,000	AC100	230							0.44/0.57	23/34	19/16	約 35/40	リード線	MU825S-13-F1 ※2(2コ用)	RD44-412A(B-C)
◎	RD44-422R	RD44-422RC	18,000	AC200	230												MU825S-43-F6 ※2(2コ用)	RD44-422A(B-C)
◎	RD44-413R	RD44-413RC	24,500	AC100	315							0.64/0.82	24/35	29/24	約 38/43	リード線	MU825S-13-F1 ※2(3コ用)	RD44-413A(B-C)
◎	RD44-423R	RD44-423RC	24,500	AC200	315												MU825S-43-F6 ※2(3コ用)	RD44-423A(B-C)
◎	RD44-511R	RD44-511RC	9,250	AC100	155	0.30/0.38	35/48	9.6/8.2		約 38/43	2端子	PF-091C (1コ用)	RD44-511N(B-C)					
◎	RD44-521R	RD44-521RC	9,250	AC200	155							PF-091C-2 (1コ用)	RD44-521N(B-C)					
◎	RD44-512R	RD44-512RC	19,000	AC100	250							0.67/0.83	37/50	20/17	約 41/45	2端子	PF-091C (2コ用)	RD44-512N(B-C)
◎	RD44-522R	RD44-522RC	19,000	AC200	250												PF-091C-2 (2コ用)	RD44-522N(B-C)
◎	RD44-513R	RD44-513RC	26,000	AC100	345							1.0/1.2	36/50	29/25	約 42/47	2端子	PF-091C (3コ用)	RD44-513N(B-C)
◎	RD44-523R	RD44-523RC	26,000	AC200	345												PF-091C-2 (3コ用)	RD44-523N(B-C)
◎	RD44-811R	RD44-811RC	9,600	AC100	180	0.94/1.07	74/86	15/15		約 44/48	2端子	PF-121 (1コ用)	RD44-811A(B-C)					
◎	RD44-821R	RD44-821RC	9,600	AC200	180							PF-121-2 (1コ用)	RD44-821A(B-C)					
◎	RD44-812R	RD44-812RC	20,500	AC100	305							1.9/2.3	76/88	31/29	約 48/52	2端子	PF-121 (2コ用)	RD44-812A(B-C)
◎	RD44-822R	RD44-822RC	20,500	AC200	305												PF-121-2 (2コ用)	RD44-822A(B-C)
◎	RD44-813R	RD44-813RC	27,500	AC100	430							3.0/3.4	79/91	46/44	約 50/54	2端子	PF-121 (3コ用)	RD44-813(B-C)
◎	RD44-823R	RD44-823RC	27,500	AC200	430												PF-121-2 (3コ用)	RD44-823(B-C)
◎	RD44-911R	RD44-911RC	21,500	AC100	210	2.1/2.5	149/196	24/27		約 55/59	2端子	PF-150A (1コ用)	RD44-911A(B-C)					
◎	RD44-921R	RD44-921RC	21,500	AC200	210							PF-150-2A (1コ用)	RD44-921A(B-C)					
◎	RD44-912R	RD44-912RC	38,000	AC100	365							4.6/5.5	160/209	48/55	約 59/63	2端子	PF-150A (2コ用)	RD44-912(B-C)
◎	RD44-922R	RD44-922RC	38,000	AC200	365												PF-150-2A (2コ用)	RD44-922(B-C)
◎	RD44-913R	RD44-913RC	56,000	AC100	520							7.2/8.5	159/204	70/82	約 60/64	2端子	PF-150A (3コ用)	RD44-913(B-C)
◎	RD44-923R	RD44-923RC	56,000	AC200	520												PF-150-2A (3コ用)	RD44-923(B-C)

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

※1.上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

※2.交換用ファンについては、別途ご用意ください。

■上記商品は2014年10月より仕様変更(取付ファンの変更)のため、品名記号および一部性能を変更させていただきましたのでご了承ください。

■取付寸法図は679頁、機種選定方法は649頁をご参照ください。

◎注意 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。

2.騒音は反響の少ない無響音室で測定した値です。現地での据付環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますのでご注意ください。

3.RD44-411R~423Rはリード線タイプのためプラグコードは付属していません。

4.付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。

■AC115V、AC230Vなどの特殊電圧タイプも承りますので詳細はお問合わせください。

■UL規格品などのファンへの組替対応が可能な機種もありますので詳細はお問合わせください。製品としての国際規格対応品ではありませんのでご注意ください。

選定上のご注意

換気扇付フィルターカセットは、連続運転が標準です。

経済的な省エネ運転をする場合は盤用温度調節器(パネルサーモ)PT-40Aなど(668頁)、可変式温度調節器・PTV-M61Aなど(669頁)と合わせてご使用ください。

換気扇付フィルターカセット 使用上のお願い

- 1.運搬、取付作業の際に衝撃を加えないでください。
- 2.吸込口および吐出口の通風を妨げるような取付けはしないでください。
- 3.キャビネットには必ず通風口(吸気口、排気口)を設けてください。
- 4.定格電圧以外での使用は、故障原因となりますので使用できません。
- 5.屋外での使用はできません。

- 6.水滴がかかるような場所、塩分を多く含んだ環境下では使用しないでください。
- 7.振動・衝撃などのある場所では使用しないでください。
- 8.高温・高湿、腐食性ガス、可燃性ガスなどの雰囲気での使用はしないでください。
- 9.極度に塵埃、オイルミストなどが多い所での使用はお避けください。

関連商品

電磁シールド(EMC)仕様フィルターカセット (RD43-ES)
自然換気とシールド効果を合わせ持つフィルターカセット!

電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット (RD44-ES)
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセット!

詳細につきましては盤用パーツの839-840頁をご参照ください。