

E3S-C

耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、 長距離検出も実現

- 優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)。
オイルミスト雰囲気でも安心
- 長距離検出。最大30m(透過形)
- 定格値で1,000m/s²の優れた耐衝撃性
- M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え
- NPN/PNP出力の切替スイッチ方式



⚠ 6ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類 / 標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

本体【外形寸法図→P.8】

■ 赤色光 □ 赤外光

検出方式	形状	接続方式	検出距離	形式	標準価格(¥)
透過形 (投光器 + 受光器)*	ヨコ形 	コード引き出しタイプ	30m	○形E3S-CT11 2M 投光器 形E3S-CT11-L 2M 受光器 形E3S-CT11-D 2M	24,200
		コネクタ中継タイプ (M12)		○形E3S-CT11-M1J 0.3M 投光器 形E3S-CT11-L-M1J 0.3M 受光器 形E3S-CT11-D-M1J 0.3M	25,200
	タテ形 	コード引き出しタイプ		○形E3S-CT61 2M 投光器 形E3S-CT61-L 2M 受光器 形E3S-CT61-D 2M	26,200
		コネクタ中継タイプ (M12)		○形E3S-CT61-M1J 0.3M 投光器 形E3S-CT61-L-M1J 0.3M 受光器 形E3S-CT61-D-M1J 0.3M	26,200
回歸反射形	ヨコ形 	コード引き出しタイプ	3m	○形E3S-CR11 2M	19,400
		コネクタ中継タイプ (M12)		形E3S-CR11-M1J 0.3M	20,400
	タテ形 	コード引き出しタイプ		○形E3S-CR61 2M	20,500
		コネクタ中継タイプ (M12)		形E3S-CR61-M1J 0.3M	21,500
拡散反射形	ヨコ形 	コード引き出しタイプ	700mm 2m	○形E3S-CD11 2M	23,100
		コネクタ中継タイプ (M12)		○形E3S-CD12 2M	27,000
	タテ形 	コード引き出しタイプ		○形E3S-CD11-M1J 0.3M	24,100
		コネクタ中継タイプ (M12)		形E3S-CD12-M1J 0.3M	28,000
	ヨコ形	コード引き出しタイプ		○形E3S-CD61 2M	24,200
		コネクタ中継タイプ (M12)		○形E3S-CD62 2M	28,000
タテ形	○形E3S-CD61-M1J 0.3M	25,200			
コネクタ中継タイプ (M12)	形E3S-CD62-M1J 0.3M	29,000			

*透過形の標準価格、標準在庫は投光器・受光器セットのものです。投光器・受光器単体のご注文も承ります。
投光器・受光器単体での標準価格は、お問い合わせください。(一部機種は、改造対象となりますのでお問い合わせください。)