

## 検出物の背景にステンレスなどの鏡面体があってもワークを安定検出

- 背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出
- φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能
- 検出距離のバラツキが小さい
- 外乱光に強い変調光タイプ
- 電源電圧はDC5～24Vと広範囲



⚠ 4ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

## 種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。)

### 本体

□ 赤外光

形状	検出方式	検出距離	出力形式	動作モード	形式	標準価格(¥)
ヨコ形 	限定反射形	□ 2～5mm	NPN 出力	しゃ光時ON	○形EE-SPY311	2,650
				入光時ON	○形EE-SPY411	
しゃ光時ON				○形EE-SPY312		
入光時ON				○形EE-SPY412		
タテ形 						

### アクセサリ(別売)

種類	コード長	形式	標準価格(¥)	
コネクタ		○形EE-1001	95	
		○形EE-1009		
	コード付き	1m	○形EE-1006 1M	330
			○形EE-1010 1M	
		2m	○形EE-1006 2M	370
			○形EE-1010 2M	
ロボットコード付き	1m	○形EE-1010-R 1M	435	
	2m	○形EE-1010-R 2M	575	
NPN/PNP変換コネクタ	0.46m(全長)	○形EE-2002	1,420	

詳細については→[フォト・マイクロセンサ アクセサリ](#)参照。