

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

■CPUユニット／拡張I/Oユニット

ユニット名	商品名称	I/O 点数	液晶 表示	電源電圧	入力	出力	操作ボタン、 カレンダー・時計	アナログ 入力	形式	標準価格(¥)	
CPU ユニット	標準LCD タイプ	10	あり	AC100~240V	6	AC100~240V	あり	なし	◎形ZEN-10C1AR-A-V2	12,700	
				DC12~24V		DC12~24V		リレー	◎形ZEN-10C1DR-D-V2	12,200	
		AC100~240V		12	AC100~240V	リレー		◎形ZEN-10C1DT-D-V2	18,900		
		DC12~24V			DC12~24V	トランジスタ		◎形ZEN-20C1AR-A-V2	18,700		
	LEDタイプ (液晶画面なし) *1	10	なし	AC100~240V	6	AC100~240V	なし	なし	◎形ZEN-10C2AR-A-V2	10,900	
				DC12~24V		DC12~24V		リレー	◎形ZEN-10C2DR-D-V2	10,100	
		AC100~240V		12	AC100~240V	リレー		形ZEN-10C2DT-D-V2	17,200		
		DC12~24V			DC12~24V	トランジスタ		◎形ZEN-20C2AR-A-V2	16,400		
	エコノミータイプ (拡張I/Oユニット の接続不可)	10	あり	AC100~240V	6	AC100~240V	あり	なし	◎形ZEN-10C3AR-A-V2	10,100	
				DC12~24V		DC12~24V		リレー	◎形ZEN-10C3DR-D-V2	9,750	
		AC100~240V		12	AC100~240V	リレー		◎形ZEN-20C3AR-A-V2	16,400		
		DC12~24V			DC12~24V	トランジスタ		◎形ZEN-20C3DR-D-V2	16,100		
通信タイプ	9	あり	AC100~240V	6	AC100~240V	あり	なし	形ZEN-10C4AR-A-V2	16,400		
			DC12~24V		DC12~24V		リレー	形ZEN-10C4DR-D-V2	16,100		
ZENキット	CPUユニット(形ZEN-10C1AR-A-V2)、パソコン接続ケーブル、サポートソフト、マニュアルをセット							◎形ZEN-KIT01-V4	22,000		
	CPUユニット(形ZEN-10C1DR-D-V2)、パソコン接続ケーブル、サポートソフト、マニュアルをセット							◎形ZEN-KIT02-V4	21,500		
拡張I/Oユニット	8	—	AC100~240V	4	AC100~240V	4	—	リレー	◎形ZEN-8E1AR*2、*3	7,150	
			DC12~24V		DC12~24V			トランジスタ	◎形ZEN-8E1DR*2		
			—		—			—	◎形ZEN-8E1DT*2		

*1. LEDタイプは、CPUユニット単体でプログラムが組めませんので、サポートソフトまたはメモリカセットの使用が必要です。

*2. 「-Vなし」「-V1」タイプのCPUユニットには、接続できません。

*3. 形ZEN-8E1ARはDC電源タイプのCPUユニットに接続できません。

■電源ユニット

容量	入力電圧	出力電圧	出力電流	形式	標準価格(¥)
30W	AC100~240V	DC24V	1.3A	◎形ZEN-PA03024	9,650

※電源ユニットの詳細については、「形ZEN-PA03024」をご覧ください。

■オプション(別売)

商品名称	仕様	備考	形式	標準価格(¥)		
メモリカセット	EEP-ROM(データの 保存・コピー用)	プログラム・パラメータ設定値の保存、他のZENへのコピーが可能です。*1	◎形ZEN-ME01	1,570		
		液晶画面付き CPUユニット *2			LED(液晶画面なし)タイプ CPUユニット *3	
		ZEN本体→ メモリカセットへ転送			可能	不可能
		メモリカセット→ ZENへ転送			可能	電源投入時自動転送
メモリカセット初期化	可能	不可能				
パソコン 接続ケーブル	2m RS-232C (Dサブ9ピン)	—	◎形ZEN-CIF01	6,600		
バッテリーユニット	バッテリー寿命10年以上 (25℃)	プログラムとパラメータ設定値は、CPUユニット内蔵のEEP-ROMによりバックアップされていますので消去することはありませんが、カレンダー時計、内部保持リレー、保存タイマ/カウンタの現在値は、RAMとスーパーキャパシタによるバックアップ(約2日/25℃)のため長時間の電源OFFによるデータ消去を防ぐ場合にバッテリーユニットをご利用ください。	◎形ZEN-BAT01	3,500		
サポートソフト	Windows 95/98/2000/ Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista/7 *4	ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。	◎形ZEN-SOFT01-V4	3,800		

*1. いずれのタイプにかかわらず、CPUユニットで作成されたメモリカセットは、別のCPUユニットに読み出しできますが、CPUユニットバージョンの組み合わせにより使用できる機能に制限がありますのでご注意ください。詳しくは27ページの「メモリカセットとCPUユニットの組み合わせ」をご覧ください。

*2. 標準LCDタイプ/エコノミータイプ/通信タイプ(形ZEN-□C2□□-□-V2以外)

*3. LED(液晶画面なし)タイプ(形ZEN-□C2□□-□-V2)

*4. Windowsの各バージョンにおいて、64bit版は除きます。

■レール取り付け用別売品

商品名称	仕様	形式	標準価格(¥)
支持レール	50cm×7.3mm	◎形PFP-50N	415
	1m×7.3mm	◎形PFP-100N	750
	1m×16mm	◎形PFP-100N2	970
エンドプレート	—	◎形PFP-M	63
スペーサ	—	◎形PFP-S	39