

G-LIST No. | EW1029

FXコート2刃 ショート(OH1)

FX Coated・2 Flutes・Short 刃径プラス公差

FX-MG-EDS OH1



刃径許容差を0～+0.020とプラス目に設定したエンドミルです。

End mill with O/D plus side tolerance 0～+0.020.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
3	45	45	8	6	<input type="checkbox"/>	—	—
4			11		<input type="checkbox"/>	—	—
5	50	50	13		<input type="checkbox"/>	—	—
6			19		<input type="checkbox"/>	—	—
8			22		<input type="checkbox"/>	—	—
10			26		<input type="checkbox"/>	—	—
12	75	75	26	12	<input type="checkbox"/>	—	—

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

G-LIST No. | EW1093

FXコート2刃スタブ

FX Coated・2 Flutes・Stub

FX-MG-EDSS

切削条件 Cutting Conditions **P557**



刃長は刃径の1.5倍という超ショート刃のため高速型マシニングセンターでの高速加工に最適です。

Suitable for high speed machining centers. Made with extra short cutting length (1.5 X mill dia.).



(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8407630	3	50	4.5	6	<input type="checkbox"/>	—	—	
8407635	3.5		5.2		<input type="checkbox"/>	—	—	
8407640	4		6		<input type="checkbox"/>	—	—	
8407645	4.5		6.8		<input type="checkbox"/>	—	—	
8407650	5		7.5		<input type="checkbox"/>	—	—	
8407655	5.5		8.2		<input type="checkbox"/>	—	—	
8407660	6		9		<input type="checkbox"/>	—	—	
8407680	8		60		12	8	<input type="checkbox"/>	—
8407700	10		70		15	10	<input type="checkbox"/>	—
8407720	12		75		18	12	<input type="checkbox"/>	—
8407740	14		85		21		<input type="checkbox"/>	—
8407750	15		90		23		<input type="checkbox"/>	—
8407760	16	100	24	16	<input type="checkbox"/>		—	

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.



商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1241を参照下さい。
Please refer p.1241 for the details

部品のアルミ化や樹脂化が可能になり軽量化を実現



手書きメモや付箋等、機能充実のWEBカタログ

▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel				ステンレス鋼 Stainless Steel	鑄鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB				
製品記号 Abbreviation														
FX-MG-EDS OH1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FX-MG-EDSS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品
standard stock item
- = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。)
To be discontinued after June 2019

超硬
エンドミル
シリーズ

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

ハイ
スピード
エンドミル

イン
デキ
ツール
サブ
ル

超硬
ドリル
ビット

超硬
ドリル
ビット

CARBIDE SQUARE
超硬スクエア

CARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエア
SQUARE HELICALMILL
(WITH BRAZED INSERTS)
超硬ヘリカル
スクエア

CARBIDE BALL NOSE
超硬ボール

CARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボール

CARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボール

CARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナR

CARBIDE ROUGHING
超硬ラフニング

CARBIDE TAPER
超硬テーパ

CARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボール

CARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナR

CARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐり

CARBIDE CHAMFERING
超硬面取り

ROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター