

G-LIST No. | CW1007

FXコート座ぐり加工用 2刃ショート
FX Coated-2 Flutes-Short-for Countersinking

FX-ZDS

切削条件 Cutting Conditions | **P589**



座線り加工専用のエンドミルです。六角ボルトの沈め穴加工はもちろん、斜面へのドリリング前加工用工具としてもご利用いただけます。

End mill for countersink. For countersink hole for bolts as well as pre-drill hole on angled surface.



前ページより


FROM 外径 DC 0.5~8.8

(単位:mm) (Unit:mm)


ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	有効溝長 LU	シャン径 DCON	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8530690	8.9	80	19	8	2	—	—	—
9	—					—	—	
9.1	—					—	—	
9.2	—					—	—	
9.3	—					—	—	
9.4	—					—	—	
8530695	9.5					—	—	—
9.6	—					—	—	—
9.7	—					—	—	—
9.8	—					—	—	—
8530700	10	90	22	10	2	D ●	94	21,100
10.1	—					—	—	
10.2	—					—	—	
8530703	10.3					—	—	—
10.4	—					—	—	
8530705	10.5					—	—	—
10.6	—					—	—	
10.7	—					—	—	
10.8	—					—	—	
10.9	—					—	—	
8530710	11	100	26	12	2	D ●	142	29,200
11.1	—					—	—	
11.2	—					—	—	
11.3	—					—	—	
11.4	—					—	—	
8530715	11.5					—	—	—
11.6	—					—	—	
11.7	—					—	—	
11.8	—					—	—	
11.9	—					—	—	
8530720	12	115	32	16	2	D ●	289	69,300
12.1	—					—	—	
12.2	—					—	—	
12.3	—					—	—	
12.4	—					—	—	
8530725	12.5					—	—	—
12.6	—					—	—	
12.7	—					—	—	
12.8	—					—	—	
12.9	—					—	—	
8530730	13	125	32	16	2	D ●	292	69,300
13.1	—					—	—	
13.2	—					—	—	
13.3	—					—	—	
13.4	—					—	—	
13.5	—					—	—	
13.6	—					—	—	
13.7	—					—	—	
13.8	—					—	—	
13.9	—					—	—	
8530740	14	135	32	16	2	D ●	287	41,800
14.1	—					—	—	
14.2	—					—	—	
14.3	—					—	—	
14.4	—					—	—	
8530745	14.5					—	—	—
14.6	—					—	—	
14.7	—					—	—	
14.8	—					—	—	
14.9	—					—	—	
8530750	15	145	32	16	2	D ●	289	69,300
15.1	—					—	—	
15.2	—					—	—	
15.3	—					—	—	
15.4	—					—	—	
8530755	15.5					—	—	—
15.6	—					—	—	
15.7	—					—	—	
15.8	—					—	—	
15.9	—					—	—	
8530760	16	155	32	16	2	D ●	289	69,300
16.1	—					—	—	
16.2	—					—	—	
16.3	—					—	—	
16.4	—					—	—	
8530765	16.5					—	—	—
16.6	—					—	—	
16.7	—					—	—	
16.8	—					—	—	
16.9	—					—	—	
8530770	17	165	32	16	2	D ●	292	69,300
17.1	—					—	—	
17.2	—					—	—	

*横引き不可です。*Specialized for plunging.


Type 1



Type 2



Type 3



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	有効溝長 LU	シャン径 DCON	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8530735	13.5	100	26	12	2	D ●	156	35,400
13.6	—					—	—	
13.7	—					—	—	
13.8	—					—	—	
13.9	—					—	—	
8530740	14					—	—	—
14.1	—					—	—	
14.2	—					—	—	
14.3	—					—	—	
14.4	—					—	—	
8530745	14.5	105	26	12	2	D ●	170	40,900
14.6	—					—	—	
14.7	—					—	—	
14.8	—					—	—	
14.9	—					—	—	
8530750	15					—	—	—
15.1	—					—	—	
15.2	—					—	—	
15.3	—					—	—	
15.4	—					—	—	
8530755	15.5	110	26	12	2	D ●	188	41,500
15.6	—					—	—	
15.7	—					—	—	
15.8	—					—	—	
15.9	—					—	—	
8530760	16					—	—	—
16.1	—					—	—	
16.2	—					—	—	
16.3	—					—	—	
16.4	—					—	—	
8530765	16.5	115	26	12	2	D ●	289	69,300
16.6	—					—	—	
16.7	—					—	—	
16.8	—					—	—	
16.9	—					—	—	
8530770	17					—	—	—
17.1	—					—	—	
17.2	—					—	—	

切削油剤はP1255をご参照下さい。
Cutting Fluid: Please refer to P1255.

次ページへ

外径 DC 17.3~20 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~35HRC	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	~350HB					
FX-ZDS	◎	○	○	◎	◎		○				

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品

○ = 特定代理店在庫品

□ = 標準在庫品

Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)

△ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。)

To be discontinued after June 2019