

G-LIST No. | TH1073


TiNコーティング インターラップ形

TiN COATED · WITH INTERRUPTED THREADS

TIN-IRT



逆ねじれ Reverse Flutes



ねじの種類: PT(Rc)

Table with 13 columns: ツールNo., 呼び, 精度, 食付, 全長, ねじ長, 基径, シャンク径, 溝数, 在庫, 重量, 標準価格. Rows for sizes 1/8-28, 1/4-19, 3/8-19.

- 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk, DRVSはP.999をご覧ください。
1. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
TiN coating provides superior welding and wear resistance.

単位:mm Unit:mm

Table with 13 columns: ツールNo., 呼び, 精度, 食付, 全長, ねじ長, 基径, シャンク径, 溝数, 在庫, 重量, 標準価格. Rows for sizes 1/2-14, 3/4-14, 1-11.

- Please see p.999 for length of external center and shank square length lk and width DRVS.
1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

G-LIST No. | TH1075

TiNコーティング インターラップ形短ねじ

TiN COATED · WITH INTERRUPTED THREADS (SHORT THREAD)

TIN-S-IRT



逆ねじれ Reverse Flutes

ねじの種類: PT(Rc)

Table with 13 columns: ツールNo., 呼び, 精度, 食付, 全長, ねじ長, 基径, シャンク径, 溝数, 在庫, 重量, 標準価格. Rows for sizes 1/8-28, 1/4-19, 3/8-19.

- 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk, DRVSはP.999をご覧ください。
1. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

Table with 13 columns: ツールNo., 呼び, 精度, 食付, 全長, ねじ長, 基径, シャンク径, 溝数, 在庫, 重量, 標準価格. Rows for sizes 1/2-14, 3/4-14, 1-11.

- Please see p.999 for length of external center and shank square length lk and width DRVS.
1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

G-LIST No. | TH1106

TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク

TiN COATED · LONG SHANK · WITH INTERRUPTED THREADS (SHORT THREAD)

TIN-LT-S-IRT



逆ねじれ Reverse Flutes

ねじの種類: PT(Rc)

Table with 13 columns: ツールNo., 呼び, 精度, 食付, 全長, ねじ長, 基径, シャンク径, 溝数, 在庫, 重量, 標準価格. Rows for sizes 1/8-28, 1/4-19, 3/8-19.

- 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk, DRVSはP.999をご覧ください。
1. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

Table with 13 columns: ツールNo., 呼び, 精度, 食付, 全長, ねじ長, 基径, シャンク径, 溝数, 在庫, 重量, 標準価格. Rows for sizes 1/2-14, 3/4-14, 1-11.

- Please see p.999 for length of external center and shank square length lk and width DRVS.
1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

Material compatibility chart with columns for Work Material (Low Carbon Steel, Medium Carbon Steel, High Carbon Steel, Alloy Steel, Hardened Steel, Stainless Steel, Tool Steel, Cast Steel, Cast Iron, Ductile Cast Iron, Copper, Brass, Brass Casting, Bronze, Aluminum Rolled, Aluminum Alloy Casting, Magnesium Alloy Casting, Zinc Alloy Casting, Titanium Alloy, Nickel Alloy, Thermo Setting Plastic, Thermo Plastic) and rows for Tap Types (TIN-IRT, TIN-S-IRT, TIN-LT-S-IRT).

在庫記号について Inventory symbols
● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.