



インサートタイプ①,② インサートタイプ①と②(φ8用)は勝手付き  
Type ①・②(φ8):L/R



インサートタイプ③~⑩  
Type



■エコカット インサート EcoCut Inserts

単位:mm Unit:mm

インサートタイプ Type	型番 Designation	勝手 HAND	IC	S	RE	D1	超硬 Non-Coated		コーティング材種 Grade of Coated Materials					在庫 Stock	標準価格 (Yen)					
							H210T	H216T	CTCP425-P	CTCP435-P	CTCP425	CTCP435	CTPP430							
①	XCET040102FL-27P	L	4.5	1.8	0.2	2.1	-	8922051	-	-	-	-	-	C	1,870					
	XCET040102FL-27Q						-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	1,850			
	XCNT040102EL						-	-	8927564	8927565	8922061*	8922062*	8922063	-	-	-	C	1,870		
	XCET040104FL-27P						-	-	8922053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XCET040104FL-27Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②	XCNT040104EL	R	4.5	1.8	0.4	2.1	-	-	8927566	8927567	8922065*	8922066*	8922067	C	1,850					
	XCNT040104EL-M50Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCET040102FR-27P						-	-	8927511	-	-	-	-	-	-	-	-	C	1,870	
	XCET040102FR-27Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XCNT040102ER						-	-	8927568	8927569	8927508*	8927509*	8927510	-	-	-	-	C	1,850	
③	XCET040104FR-27P	N	5.8	2.1	0.2	2.25	-	8927515	-	-	-	-	-	-	1,870					
	XCET040104FR-27Q						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	XCNT040104ER						-	-	8927570	8927571	8927512*	8927513*	8927514	-	-	-	C	1,850		
	XCNT040104ER-M50Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCET050202FN-27P						-	-	8927519	-	-	-	-	-	-	-	-	C	1,870	
④	XCET050202FN-27Q	N	6.5	2.38	0.4	2.5	-	-	*	-	-	-	-	-	-					
	XCNT050202EN						-	-	8927572	8927573	8927516*	8927517*	8927518	-	-	-	C	1,850		
	XCET050204FN-27P						-	-	8927523	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCET050204FN-27Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCNT050204EN						-	-	8927574	8927575	8927520*	8927521*	8927522	-	-	-	C	1,850		
⑤	XCNT050204EN-M50Q	N	7.6	3.18	0.4	2.8	-	-	*	-	-	-	-	-	-					
	XCET060202FN-27P						-	-	8927527	-	-	-	-	-	-	-	-	C	1,870	
	XCET060202FN-27Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCNT060202EN						-	-	-	8927576	8927577	8927524*	8927525*	8927526	-	-	-	C	1,850	
	XCET060204FN-27P						-	-	8927531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⑥	XCET060204FN-27Q	N	6.5	2.38	0.4	2.5	-	-	*	-	-	-	-	-	-					
	XCNT060204EN						-	-	8927578	8927579	8927528*	8927529*	8927530	-	-	-	C	1,850		
	XCNT060204EN-M50Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCET070304FN-27P						-	-	8927535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	1,870
	XCET070304FN-27Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⑦	XCNT070304EN	N	9.6	3.97	0.4	3.4	-	-	8927580	8927581	8927532*	8927533*	8927534	-	-					
	XCNT070304EN-M50Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-			
	XCET080304FN-27P						-	-	8927539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	1,880
	XCET080304FN-27Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XCNT080304EN						-	-	-	8927582	8927583	8927536*	8927537*	8927538	-	-	-	-	C	1,850
⑧	XCNT080304EN-M50Q	N	8.5	3.18	0.4	3.4	-	-	*	-	-	-	-	-	-					
	XCET09T304FN-27P						-	-	8927543	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCET09T304FN-27Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCNT09T304EN						-	-	8927584	8927585	8927540*	8927541*	8927542	-	-	-	-	C	1,870	
	XCNT09T304EN-M50Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
⑨	XCET10T304FN-27P	N	10.6	3.97	0.4	4.4	-	-	8927547	-	-	-	-	-	-					
	XCET10T304FN-27Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-			
	XCNT10T304EN						-	-	-	8927586	8927587	8927544*	8927545*	8927546	-	-	-	C	1,920	
	XCNT10T304EN-M50Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCET10T308FN-27P						-	-	8927551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	1,950
⑩	XCET10T308FN-27Q	N	13.5	4.76	0.8	5.3	-	-	*	-	-	-	-	-	-					
	XCNT10T308EN						-	-	8927588	8927589	8927548*	8927549*	8927550	-	-	-	-	C	1,920	
	XCNT10T308EN-M50Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCET130404FN-27P						-	-	8927555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	2,380
	XCET130404FN-27Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
⑩	XCNT130404EN	N	17.5	5.56	0.8	5.3	-	-	8927590	8927591	8927552*	8927553*	8927554	-	-					
	XCNT130404EN-M50Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-			
	XCET130408FN-27P						-	-	8927559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	2,380
	XCET130408FN-27Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCNT130408EN						-	-	-	8927592	8927593	8927556*	8927557*	8927558	-	-	-	-	C	2,330
⑩	XCNT130408EN-M50Q	N	17.5	5.56	0.8	5.3	-	-	*	-	-	-	-	-	-					
	XCET170508FN-27P						-	-	8927563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	2,410
	XCET170508FN-27Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XCNT170508EN						-	-	-	8927594	8927595	8927560*	8927561*	8927562	-	-	-	-	C	2,360
	XCNT170508EN-M50Q						-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* = 取り寄せ対応品  
納期及び価格はお問い合わせ下さい。  
\*印は在庫無くなり次第、廃番となります。  
・L=左勝手、R=右勝手、N=両勝手  
Tool marked \* are special order items, please contact us for details.  
Tools marked \* will be discontinued when it is out of stock.  
L = Left Hand, R = Right Hand, N = Neutral  
-27Q・-M50Q = ワイパーインサート  
-27Q・-M50Q = Wiper Insert

	炭素鋼 P	ステンレス鋼 K	鋳鉄 M	非鉄金属 N	耐熱合金 S	高硬度材 H
●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○

●第一推奨材質 ○第二推奨材質 ●Best ○Good

■部品 Accessories

クランプねじ Clamping Screw	型番 Designation	トルクス サイズ	推奨締め 付けトルク (N・m)	適用 ボディ
	M1,8 × 3,6-06IP/10013338	06IP	0.4	ECC 08...
	M2,0 × 4,3-06IP/10013332	06IP	0.7	ECC 10...
	M2,2 × 5,0-07IP/10009244	07IP	1.0	ECC 12...
	M2,5 × 6,0-08IP/10009243	08IP	1.2	ECC 14...
	M3,0 × 7,0-09IP/10003007	09IP	2.2	ECC 16, 18...
	M3,5 × 8,6-15IP/10008749	15IP	3.2	ECC 20...
M4,5 × 10,5-20IP/10013040	20IP	5.0	ECC 25, 32...	

ドライバ Driver	型番 Designation	トルクス サイズ	適用 ボディ
	SD-T06IP-60mm	06IP	ECC 08, 10...
	SD-T07IP-60mm	07IP	ECC 12...
	SD-T08IP-60mm	08IP	ECC 14...
	SD-T09IP-60mm	09IP	ECC 16, 18...
	SD-T15IP-80mm	15IP	ECC 20...
	SD-T20IP-100mm	20IP	ECC 25, 32...

・ねじおよびドライバはボディに付属しています。別途ご購入の際はお問い合わせ下さい。  
Clamping screw and driver come with the body. Please contact us for details.

ドリル  
DRILLS  
SPECIFICATION  
CHARTS  
形状  
寸法表

タフ  
TAUF

ゲージ  
GAUGES

丸ダイス  
ROUND DRILLS

転造工具  
ROLLING DRILLS

各種製品  
OTHER PRODUCTS

索引  
INDEX

CARBIDE  
DRILLS  
超硬  
ドリル

INDEXABLE  
DRILLS  
インデキヤブル  
ドリル

DIAMOND  
DRILLS  
ダイヤモンド  
ドリル

VP-GOLD  
DRILLS  
VP-ゴールド  
ドリル

EX-GOLD  
DRILLS  
EX-ゴールド  
ドリル

TOOL  
DRILLS  
スラスタ  
ドリル

LATHE  
DRILLS  
旋盤用  
ドリル

STEEL FRAME/  
HARD DRILLS  
鉄骨用/  
ハードドリル

GENERAL PURPOSE  
DRILLS  
ストレート  
ドリル

CHAMFERING  
穴面取り

FLAT DRILLS/  
COUNTERBORING  
フラットドリル/  
窪くり

CARBIDE  
REAMER  
超硬  
リーマ  
MULTI-PURPOSE  
TURNING  
多機能  
旋削用