

VコートXPMラフィング ショート ファインピッチ

V Coated·XPM·Roughing·Short·Fine Pitch

VP-RESF

切削条件 Cutting Conditions | P858



Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。

Vcoated roughing end mill with short flute. Made of powder metallurgy XPM and suitable for milling difficult to machine materials.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	コーナ CHW	刃数 ZEPF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
	5					3	—	—	—	
8455756	6	80	11	6	0.5	3	●	22	13,000	
8455757	7		14	8			B ●	35	14,600	
8455758	8	85	17	8			—	—	37	14,600
	9	95	19	10			—	—	—	—
8455760	10	100		10	0.6	4	B ●	63	16,300	
	11	105		12			—	—	—	—
8455762	12		26	12			B ●	98	20,800	
8455764	13	110		12			—	—	—	—
8455765	14	120		16	0.8	5	B ●	106	24,100	
8455766	15	120		16			B ●	192	25,700	
8455766	16	125		16			B ●	193	27,100	
8455768	17	125		16			—	—	—	—
8455770	18	135		20	0.8	5	B ●	201	29,700	
8455770	19	135		20			—	—	—	—
8455770	20	140		20			B ●	339	31,700	
8455772	21	140		20			—	—	—	—
8455772	22	140		20	0.8	5	B ●	350	37,100	
	23	160		25			—	—	—	—
8455775	24	160		25			B ●	585	44,500	
	25	160		25			—	—	—	—
	26	160		25	0.8	5	—	—	—	
	27	160		25			—	—	—	—
8455778	28	160		25			B ●	638	52,800	
	29	160		25			—	—	—	—

(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	コーナ CHW	刃数 ZEPF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8455780	30	160	45			6	B ●	685	66,000
	31						—	—	—
8455782	32	170		25	0.8		B ●	795	80,700
	33						—	—	—
	34		53			—	—	—	
8455785	35	175				B ●	1,164	95,500	
	36				—	—	—		
	37				—	—	—		
	38				—	—	—		
	39				—	—	—		
8455790	40	185		32	0.8	B ●	1,279	132,000	
	41					—	—	—	
	43					—	—	—	
	44					—	—	—	
8455795	45	200		42	0.8	B ●	2,229	163,000	
	46					—	—	—	
	47	185		32		—	—	—	
	48					—	—	—	
	49	210	75	42	1	—	—	—	
8455800	50					B ●	2,400	216,000	

外径32mm以上はセンタ穴付きです。Mill Dia. ≥ φ32 : with center hole.
 ◆は2面平切り欠け付きシャンクです。◆: Shank with two flat face.

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

インデキス
ツール
INDEX

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

HSS SQUARE
ハイススクエア
HSS SQUARE WITH
LONG NECK
ハイスロング
ネックスクエア

HSS BALL NOSE
ハイスボール

HSS PENCIL
NECK BALL NOSE
ハイスペンシル
ネックボール

HSS CORNER RADIUS
ハイスコーナR

HSS ROUGHING
ハイスラフィング

HSS TAPER
ハイステーパ

HSS TAPER BALL NOSE
ハイステーパ
ボール

HSS TAPER
CORNER RADIUS
ハイステーパ
コーナR

HSS INVERTED TAPER
ハイス逆テーパ

HSS T-SLOT
ハイスT溝カッタ

HSS COUNTERBORING
ハイス座ぐり

HSS CHAMFERING
ハイス面取り

OSGアプリなら「Myカタログ」に登録でオリジナルのカタログ棚を作成可能 ▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 45HRC	~ 35HRC	~ 350HB				
VP-RESF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item