

G-LIST No. | EH1202

VコートXPMハイヘリックス ニック付ショート

V Coated-XPM-High Helix-Short-with Nick

V-XPM-NHS

切削条件 Cutting Conditions | P856



切りくずはニックにより適度に分断されます。ステンレス鋼などの溝荒加工に抜群の効果を発揮します。

Chips are broken by specially designed nicks. Suitable for rough slotting in materials such as Stainless Steels.

CAD



XPM	V		DC ≤ 6 0~-0.035 6 < DC ≤ 10 0~-0.04 10 < DC ≤ 18 0~-0.045 18 < DC 0~-0.05	
-----	---	--	--	--

G-LIST No. | EH1054

タフニックゴールド ショート

TiN Coated-Tuf-Nick-Short

TFGS

切削条件 Cutting Conditions | P873



HSS-Co	TiN		DC ≤ 10 0~-+0.03 10 < DC ≤ 50 0~-+0.05	
--------	-----	--	---	--

CAD



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃数 DC × ZEFP	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8455606	6	65	15	8	3	D	● 24	9,810
8455607	7	75	20	10			● 41	10,600
8455608	8						● 43	10,600
8455609	9	80	25	12	● 55	12,400		
8455610	10	90			● 75	12,400		
8455611	11	95	30	16	● 79	16,200		
8455612	12				● 82	16,200		
8455614	14	105	40	20	● 147	20,300		
8455615	15	110			● 160	23,500		
8455616	16	125	45	25	● 165	24,100		
8455618	18				120	● 266	30,100	
8455620	20	125	50	32	● 294	35,700		
8455622	22 × 3F	135			● 443	44,500		
8455642	22 × 4F	140	50	32	● 451	44,500		
8455624	24 × 3F				● 480	53,900		
8455644	24 × 4F	150	55	32	● 480	53,900		
8455625	25 × 3F				● 490	53,900		
8455645	25 × 4F	150	55	32	● 504	53,900		
8455628	28 × 3F				● 815	77,300		
8455648	28 × 4F	150	55	32	● 838	77,300		
8455630	30 × 3F				● 854	86,100		
8455650	30 × 4F	150	55	32	● 854	86,100		

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
88606	5	57	13	6	4	—	—	—
88607	6	66	16	10		B ●	15	7,870
88608	7	69	19		12	●	37	8,230
88609	8			D ●		39	8,510	
88610	9	72	22	16	●	40	11,900	
88611	10				B ●	43	10,400	
88612	11	83	26	20	D ●	66	14,000	
88613	12				B ●	72	12,100	
88614	13	86	32	25	D ●	76	17,400	
88615	14				B ●	126	15,300	
88616	15	92	38	30	●	129	16,700	
88617	16				D ●	142	17,800	
88618	17	104	45	35	●	144	23,600	
88619	18				B ●	147	20,300	
88620	19	121	53	42	D ●	154	26,200	
88621	20				B ●	237	21,600	
88622	21	133	53	42	D ●	240	32,200	
88623	22				B ●	255	26,800	
88624	23	143	63	42	D ●	273	37,700	
88625	24				B ●	424	40,400	
88626	25	165	63	42	D ●	431	30,300	
88627	26				B ●	463	40,000	
88628	27	178	63	42	D ●	466	43,600	
88629	28				B ●	482	34,900	
88630	29	185	63	42	D ●	494	56,600	
88631	30				B ●	508	46,400	
88632	31	195	63	42	D ●	806	65,300	
88633	32				B ●	833	53,300	
88634	33	205	63	42	D ●	852	78,700	
88635	34				B ●	867	78,700	
88636	35	215	63	42	D ●	879	63,600	
88637	36				B ●	899	93,700	
88638	37	225	63	42	D ●	910	96,700	
88639	38				B ●	974	96,700	
88640	39	235	63	42	D ●	991	105,000	
88641	40				B ●	1,035	86,100	
88642	41	245	63	42	D ●	1,701	128,000	
88643	42				B ●	1,719	128,000	
88644	43	255	63	42	D ●	1,778	138,000	
88645	44				B ●	1,778	138,000	
88646	45	265	63	42	D ●	1,788	119,000	
88646	46				B ●	1,821	152,000	

次ページへ

外径 DC 47~50 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
V-XPM-NHS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TFGS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品
Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)
Discontinued item