10-21-ARP20～10-21-ARP40 直動精密レギュレータ

10-21-ARP20K～10-21-ARP40K 逆流機能付直動精密レギュレータ

RoHS

・クリーンルーム対応(10-ARP)。
・クリーンルーム対応、銅系不可、フッ素系不可、シリコン不可対応(21-ARP)。
・逆流機能付は、出口側の空気圧を確実に早く排気させる機構を内蔵。

例1.シリンダのヘッド側とロッド側の圧力が異なる場合



例2.エアの供給を停止し、レギュレータの入口圧力を大気開放する場合、安全対策上、レギュレータの出口側エアの残圧排気が確実にできます。



JIS記号



型式表示方法

10 − ARP 30 ❶ ❷ − ❸ ❹ 03 ❺ BG − ❻

●特殊用途仕様

10	クリーンルーム対応
21	クリーンルーム対応 銅系不可・フッ素系不可・シリコン不可対応

クリーンルーム対応	・クリーンルーム内への発塵抑止 ・グリース:フッ素系グリース ・梱包:二重梱包
クリーンルーム対応 銅系不可・ フッ素系不可・ シリコン不可 対応	・クリーンルーム内への発塵抑止 ・接流体部:アルミダイカスト SUS、HNBR、NBR ・グリース:リチウム石けん基系

・オプション・準標準は、a～fの各項目毎に1つずつ選択してください。
・オプション記号・準標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
例) 10-ARP30K-03BG-1RY

		記号	内容	❶ クリーンルーム対応 ボディサイズ 20	30	40	❶ クリーンルーム対応 銅系不可・フッ素系不可・シリコン不可対応 ボディサイズ 20	30	40
❷	逆流機能付	無記号	逆流機能なし	●	●	●	●	●	●
		K	逆流機能付き	●	●	●	●	●	●
		+							
❸	ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	●	●	●
		N	NPT	●	●	●	●	●	●
		F	G	●	●	●	●	●	●
		+							
❹	接続口径	01	1/8	●	—	—	●	—	—
		02	1/4	●	●	●	●	●	●
		03	3/8	—	●	●	—	●	●
		04	1/2	—	—	●	—	—	●
		+							
❺ 注1) オプション	a 取付	無記号	取付オプションなし	●	●	●	●	●	●
		B注2)	ブラケット付	●	●	●	●	●	●
		H	セットナット付(パネルマウント用)	●	●	●	●	●	●
		+							
	b 圧力計	無記号	圧力計なし	●	●	●	●	●	●
		G	丸形圧力計(リミットインジケータなし)	●	●	●	●	●	●
	b デジタル圧力スイッチ	E1注3)	出力仕様:NPN出力 リード線取出し仕様:配線下取出し	●	●	●	—	—	—
		E2注3)	出力仕様:NPN出力 リード線取出し仕様:配線上取出し	●	●	●	—	—	—
		E3注3)	出力仕様:PNP出力 リード線取出し仕様:配線下取出し	●	●	●	—	—	—
		E4注3)	出力仕様:PNP出力 リード線取出し仕様:配線上取出し	●	●	●	—	—	—