エキゾーストクリーナ用マニホールド

- 作業環境の保護
- バルブの排気騒音を低減:35dB以上
- ドレン・オイルミストを回収（回収効率99.9%以上）
- 配管工数の削減



プラグインタイプ



ノンプラグインタイプ

マニホールド仕様

マニホールド型式		プラグインタイプ:**VV5FR4-01□(-Q)**	ノンプラグインタイプ:**VV5FR4-10(-Q)**	ノンプラグインタイプ:**VV5FR4-40(-Q)**
結線方式		ターミナル端子台付 マルチコネクタ付 Dサブコネクタ付	DIN形ターミナル グロメットターミナル	グロメット、グロメットターミナル コンジットターミナル、DIN形ターミナル
適用電磁弁		VFR4□0□-□F(-Q)	VFR4□1□-□D(-Q) VFR4□1□-□E	VFR4□4□-□G、VFR4□4□-□E VFR4□4□-□T、VFR4□4□-□D(-Q)
配管仕様	共通SUP、共通EXH			
	A、Bポート	横:3/8、1/2、裏:3/8(準標準)		
	Pポート	横:1/2　EXH 1・1 1/2		
連数		2～10連(ただしマルチコネクタ付、Dサブコネクタ付は2～8連)		
適用エキゾーストクリーナ		注1) AMC610-10(接続口径R1)、AMC810-14(接続口径R1 1/2)		

注1) 連数が5連以上および高頻度でご使用の場合は、AMC810-14をご使用ください。
エキゾーストクリーナ:AMC610-10、AMC810-14は付属しておりません。

注) CE対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路:D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZのみです。
［オプション］

型式表示方法

VV5FR4 - 10 □ - 06 1 - 03 □ - CD - □

VFR4000シリーズ マニホールド

ベース型式・電気結線方式

01T	プラグインタイプ ターミナル端子台付
01C	プラグインタイプ マルチコネクタ付
01F	プラグインタイプ Dサブコネクタ付
10	ノンプラグインタイプ リード線集中取出し形
40	ノンプラグインタイプ リード線個別取出し形

コネクタ取付方向

記号	コネクタ取付	適用ベース型式
無記号	なし	01T、10、40
D	D側取付	01C、01F
U	U側取付	

連数

02	2連
⋮	⋮
注)**10**	10連

注) ● ベース型式01T、10、40:2連～10連
● ベース型式01C、01F:2連～8連

合成シンボル

記号	通路仕様		配管仕様
	P	EA、EB	(A、B)
1	共通	共通	横
2			裏※

※ 準標準

管接続口径

記号	P、EA、EB	A、B
03	1/2	3/8
04		1/2
M		混合

※ 裏配管の場合3/8のみになります。

エキゾーストクリーナ取付方向

記号	エキゾーストクリーナ取付方向	
CD	D側	D側取付
CU	U側	U側取付

※エキゾーストクリーナの大きさ又は接続口径を別途指示願います。

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

注) CE対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路:D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZのみです。

マニホールドアセンブリの表示方法

〈表示例〉プラグインターミナル端子台付(6連の場合)

VV5FR4-01T-061-03-CD(-Q)……1set(マニホールドベース品番)
＊VFR4100-5FZ(-Q) ………………… 3set(2位置シングルバルブ品番)
＊VFR4200-5FZ(-Q) ………………… 2set(2位置ダブルバルブ品番)
＊VVFS4000-10A ………………… 1set(ブランキングプレートAss'y品番)
＊AMC610-10 ………………………… 1set(エキゾーストクリーナ品番)
→＊印は組込み記号です。＊印を搭載するバルブの初めに付けてください。

バルブの配列はD側より1連目となります。
発注の際はD側の1連目より順番に併記してください。
なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。

〈表示例〉ノンプラグインタイプ(6連の場合)

VV5FR4-10-061-03-CU(-Q)………1set(マニホールドベース品番)
＊VFR4110-5E(-Q) ……………………… 3set(2位置シングルバルブ品番)
＊VFR4210-5E(-Q) ……………………… 2set(2位置ダブルバルブ品番)
＊VVFS4000-10A ……………………… 1set(ブランキングプレートAss'y品番)
＊AMC810-14……………………………1set(エキゾーストクリーナ品番)
→＊印は組込み記号です。＊印を搭載するバルブの初めに付けてください。

バルブの配列はD側より1連目となります。
発注の際はD側の1連目より順番に併記してください。
なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。

⚠ 注意

エキゾーストクリーナを使用する場合、クリーナが下側になる様に取付けてください。

※エキゾーストクリーナの詳細はBest Pneumatics No.⑦をご参照ください。