



中継機器／ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220F Series

RoHS


空気圧信号系ラインの制御用中継機器です。



入力エアの圧力差が0.05MPa以上ある場合は、常に高圧側のエアがOUT側へ出力されます。



JIS記号



型式

型式	適用チューブ外径									
	ミリサイズ					インチサイズ				
	3.2	4	6	8	10	1/8"	5/32"	1/4"	5/16"	3/8"
VR1210F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VR1220F			●	●	●			●	●	●

仕様

保証耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa
最低作動圧力	0.05MPa
周囲温度および使用空気温度	-5~60°C (凍結なきこと)
注1) 適用チューブ材質	ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

注1) ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
(Best Pneumatics No.⑦をご参照ください。)

注2) 標準品にて黄銅部品は全て無電解ニッケルめっき仕様となります。
(銅系・フッ素系不可対応品です。)

流量特性

型式	VR1210F				VR1220F			
	適用チューブ 外径	ミリサイズ	インチサイズ	流量特性	適用チューブ 外径	ミリサイズ	インチサイズ	流量特性
VR1210F	φ3.2	φ4	φ6	φ8	φ6	φ8	φ10	
	φ1/8"	φ5/32"	φ1/4"	φ5/16"	φ1/4"	φ5/16"	φ3/8"	
VR1220F	0.5	0.7	1.3	1.5	1.4	2.1	3.1	
	b	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

型式表示方法

VR 12 **1** 0 F - **06**

ボディサイズ

1	1/8基準
2	1/4基準

シャトルバルブ

ワンタッチ管継手付

適用チューブ外径

ミリサイズ		インチサイズ	
23	φ3.2 ※	01	φ1/8"
04	φ4	03	φ5/32"
06	φ6	07	φ1/4"
08	φ8	09	φ5/16"
10	φ10	11	φ3/8"

※ φ3.2はφ1/8"のチューブをご使用ください。