

# エアオペレートタイプ チューブ出し LVD-T Series



## 型式表示方法

LVD **2** **0** - T **06** □ □ - □ □

### ボディ class

記号	ボディ class	オリフィス径
2	2	ø4
3	3	ø8
4	4	ø10
5	5	ø16

### 弁形式

0	N.C.
1	N.O.
2	複動

注) 弁形式の組合せにつきましては、下表のシリーズバリエーションをご参照ください。

### チューブ外径

記号	チューブ外径	ボディ class			
		2	3	4	5
ミリサイズ					
06	ø6	○			
10	ø10		○		
12	ø12			○	
19	ø19				○
インチサイズ					
07	1/4"	○			
11	3/8"		○		
13	1/2"			○	
19	3/4"				○

### オプション

無記号	なし
1	流量調整付


注) オプションの組合せにつきましては、下表のシリーズバリエーションをご参照ください。

### 材質

記号	ボディ	アクチュエータ部 エンドプレート	ダイヤフラム	備考
無記号	PFA	PPS	PTFE	—
N	PFA	PPS	PTFE	アンモニア水対応

### パイロットポート位置

記号	位置
無記号	①
P2	②
P3	③
P4	④



### パイロットポートの種類

記号	種類
無記号	ø6ワンタッチ継手
2	M5×0.8

## シリーズバリエーション

タイプ	JIS記号	型式	オリフィス径			
			LVD20-T	LVD30-T	LVD40-T	LVD50-T
基本形		N.C.	ø4	ø8	ø10	ø16
		N.O.	6	10	12	19
		複動	1/4	3/8	1/2	3/4
流量調整付		N.C.	ø4	ø8	ø10	ø16
		複動	6	10	12	19

LVC  
LVA  
LVH  
LVD  
LVQ  
LVP  
LVW  
LQ1  
LQ3  
LVN  
LQHB  
TL  
TIL  
TLM  
TILM  
TD  
TID  
TH  
TIH