

パイロット形2ポートソレノイドバルブ 空気用

25A-VXD Series



型式表示方法

25A - VXD2 3 0 A A

二次電池対応シリーズ


流体

0 空気用

●サイズー弁形式

●ボディ材質ー口径ーオリフィス径




記号	サイズ	弁形式	記号	ボディ材質	口径	オリフィス径
3	8A	N.C.	A	Al	1/4	10
	10A	N.O.			3/8	
	15A				1/2	
4	10A	N.C.	J	SUS	3/8	15
	15A	N.O.			1/2	
5	20A	N.C.	M	SUS	3/4	20
		N.O.				
6	25A	N.C.	P	SUS	1	25
		N.O.				



共通仕様

シール材質	NBR
コイル絶縁の種類	B種
ねじの種類	Rc

●電圧ーリード線取出し

記号	電圧	リード線取出し	
A	DC24V	グロメット 	
		グロメット (サージ電圧 保護回路付) 	
			B AC100V
			C AC110V
			D AC200V
			E AC230V
G	DC24V	DIN形ターミナル (サージ電圧 保護回路付) 	
		H AC100V	
		J AC110V	
		K AC200V	
		L AC230V	
		M	DC24V
N AC100V			
P AC110V			
Q AC200V			
R AC230V			
S	DC24V		
		T AC100V	
		U AC110V	
		V AC200V	
		W AC230V	
		Y	DC24V
Z 其他特殊オプション			

その他特殊オプションにつきましては、標準形と同一です。

特殊電圧	AC24V
	AC48V
	AC220V
	AC240V
	DC12V
DIN形ターミナル・ランプ付	
コンジットターミナル・ランプ付	
DINコネクタなし	
低濃度オゾン対策(シール材質:FKM)	
シール材質:EPDM	
禁油仕様	
Gねじ	
NPTねじ	
ブラケット付	
リード線取出方向特殊	

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)