

差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ／空気用

25A-VXZ Series



型式表示方法(単体)

25A - VXZ2 3 0 A A

二次電池対応シリーズ

流体

0 空気用

●サイズー弁形式

記号	ボディサイズ	弁形式	記号	ボディ材質	口径	オリフィス径
3 A	10A	N.C.	A B	Al	1/4	10
		N.O.				
4 B	15A	N.C.	G	SUS	1/2	15
		N.O.				
5 C	20A	N.C.	J	SUS	3/4	20
		N.O.				
6 D	25A	N.C.	L	SUS	1	25
		N.O.				

●ボディ材質ー口径ーオリフィス径

●電圧ーリード線取出し

記号	電圧	リード線取出し			
A	DC24V	グロメット			
		グロメット (サージ電圧 保護回路付)			
			B		
			C		
			D		
			E		
F					
G	DC24V	DIN形ターミナル			
		DIN形ターミナル (サージ電圧 保護回路付)			
			H		
			J		
			K		
			L		
M					
N	DC24V	コンジットターミナル			
		コンジットターミナル (サージ電圧 保護回路付)			
			P		
			Q		
			R		
			S		
T					
U	DC24V	コンジット			
		コンジット (サージ電圧 保護回路付)			
			V		
			W		
			Y	DC24V	平形ターミナル
					その他の電圧
Z					



共通仕様

シール材質	NBR
コイル絶縁種別	B種
ねじの種類	Rc

その他特殊オプションにつきましては、標準形と同一です。

特殊電圧	AC24V
	AC48V
	AC220V
	AC240V
	DC12V
DIN形ターミナル・ランプ付	
コンジットターミナル・ランプ付	
DINコネクタなし	
低濃度オゾン対策(シール材質:FKM)	
シール材質:EPDM	
禁油仕様	
Gねじ	
NPTねじ	
ブラケット付(樹脂ボディは標準対応)	
リード線取出方向特殊	

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)