ダイヤルテストインジケーター

アリ溝に付属のステムを付け
マグネットスタンドに保持します。

付属品:アリ溝付ステム×2

測定子スパナ

●p.231～部品を掲載しています。

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数	包装形態
73751	0.01mm/0.8mm	10,500(税別)	77×39×25	44	4 960910 737518	3	SP

特長
●便利な2種類のステムが付属しています。
●収納ケース付です。

用途
●平面度測定に。
●平行度測定に。
●偏芯測定に。

仕様

目量	0.01mm
測定範囲	0～0.8mm
外枠径	38.5mm
目盛仕様	0 - 40 - 0
広範囲行き精度	13μm
戻り誤差	3μm
隣接誤差	5μm
測定力	0.4N以下
材質	外枠:アルミ 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 ステム:真ちゅう、ステンレス 測定子:ステンレス

ダイヤルゲージ

耳金付
穴径φ6.5mm

付属品:平裏フタ

●p.231～部品を掲載しています。

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数	包装形態
73750	標準型 0.01mm/10mm	4,500(税別)	107×55×44	100	4 960910 737501	3	SP

特長
●マグネットスタンドへの取り付けに便利な耳金付です。
●収納ケース付です。

用途
●平面度測定に。
●平行度測定に。
●偏芯測定に。

仕様

目量	0.01mm
測定範囲	0～10mm
外枠径	55mm
目盛仕様	±0 - 50 - 100
全測定範囲指示誤差	±18μm
戻り誤差	5μm
隣接誤差(1/10回転指示誤差)	8μm
測定力	1.5N以下
材質	外枠:ABS樹脂 目盛板、ステム:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 クランプ、測定子:真ちゅう リミッター:ABS樹脂 スピンドル:ステンレス

マグネットスタンド

73752

ネジを回すと角度を
微調整できます。
73753

●p.231～部品を掲載しています。

品番	品名	標準小売価格	製品質量(g)	JANコード	入数	包装形態
73752	A 標準型	4,700(税別)	1,340	4 960910 737525	1	箱
73753	A-2 微調整付	4,900(税別)	1,365	4 960910 737532		

特長
●強力な磁石で安定した計測作業ができます。

用途
●ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持に。

仕様

	73752	73753
マグネットベース	長さ58×巾50×高さ55mm	
主柱	φ12×176mm	
支柱	φ10×165mm	φ10×150mm
測定器取付穴	φ6.0/8.1mm	
吸着力※	600N(60kgf)	
材質	本体:鉄 レバー、ネジ:ABS樹脂	

※吸着対象物の厚さや材質によって大きく吸着力が変化しますのでご注意ください。

NEW 新規掲載品 JIS JIS適合品 D/R 併用目盛(上段(由尺は表面)メートル/下段(由尺は裏面)尺相当目盛) R/M 併用目盛(上段(由尺は表面)尺相当/下段(由尺は裏面)メートル目盛) スベリ止付 赤 赤数字入 方眼目盛付 蓄光シート付気泡管 マグネット付 C% 温湿度計 C 温度計
% 湿度計 L 温度計・湿度計フック穴付 N 度数盤英字 和 度数盤和字 十 十二支付 ストッパー付 方向矢針付 油 オイル式 電池付 T エッジ付 両面テープ付 ガラスレンズ アクリル樹脂レンズ