曲尺 角厚 シルバー 内ぴた

品番	表	角部	裏	竿部断面
10359				
10332 10340				

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10359	50cm 裏面角目 内ぴた日本一 JIS 赤 土	3,500（税別）	V	角厚	50cm	–	25cm	23cm	角目	丸目ホゾ	25cm	–	520×15×1.4（260）	91g	10	4 960910 103597
10332	1尺5寸 裏面角目 内ぴた鶴亀 赤 土	3,500（税別）	V	角厚	R5	–	7.5寸	7寸	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4（242.5）	86g		4 960910 103320
10340	1尺6寸 裏面角目 内ぴた鶴亀 赤 土	3,500（税別）	V	角厚	R6	–	8寸	7.5寸	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4（260）	91g		4 960910 103405

特長 ●短枝表面の内側に角部が基点の目盛が付いています。

目盛部分のみシルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

曲尺 角厚 シルバー 左きき用

品番	表	角部	裏	竿部断面
10677				
10650 10669				

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10677	50cm 裏面角目 日本一 左きき用 赤 土	3,500（税別）	V	角厚	50cm	–	25cm	–	角目	丸目ホゾ	25cm	–	520×15×1.4（260）	91g	10	4 960910 106772
10650	1尺5寸 裏面角目 鶴亀 左きき用 赤 土	3,500（税別）	V	角厚	R5	–	7.5寸	–	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4（242.5）	86g		4 960910 106505
10669	1尺6寸 裏面角目 鶴亀 左きき用 赤 土	3,500（税別）	V	角厚	R6	–	8寸	–	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4（260）	91g		4 960910 106697

特長 ●左ききの方にお使いいただける目盛パターンです。

目盛部分のみシルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス

曲尺 角厚 シルバー 重宝（ちょうほう）

品番	表	角部	裏	竿部断面
10370				
10373				
10371 10372				

角目：角目目盛　丸目：丸目目盛　吉凶：吉凶尺目盛　ホゾ：ホゾ穴測定目盛

製品コード（品番）	品　名	標準小売価格	包装形態	角部形状	表目盛 長枝 外目盛	表目盛 長枝 内目盛	表目盛 短枝 外目盛	表目盛 短枝 内目盛	裏目盛 長枝 外目盛	裏目盛 長枝 内目盛	裏目盛 短枝 外目盛	裏目盛 短枝 内目盛	長枝×巾×厚さ（短枝）（mm）	製品質量	入数	JANコード
10370	50cm 表裏同目 JIS 赤 土	3,500（税別）	V	角厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	ホゾ	25cm	–	520×15×1.4（260）	91g	10	4 960910 103702
10373	50cm 裏面角目 JIS 赤 土	3,500（税別）	V	角厚	50cm	45cm	25cm	20cm	角目	丸目ホゾ	25cm	–	520×15×1.4（260）	91g		4 960910 103733
10371	1尺5寸 裏面角目 赤 土	3,500（税別）	V	角厚	R5	1R	7.5寸	7寸	角目	吉凶ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4（242.5）	86g		4 960910 103719
10372	1尺6寸 裏面角目 赤 土	3,500（税別）	V	角厚	R6	1R	8寸	7寸	角目	吉凶ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4（260）	91g		4 960910 103726

特長 ●表面には外側基点の内目盛が付いています。



目盛部分のみシルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材　質	ステンレス