LF形



LF13形以下



LF16形以上

呼び形番	スプラインナット寸法												
	外径		長さ		フランジ径						給脂穴		取付穴
	D	許容差	L	許容差	D_1	許容差	H	F	C	r	d_0	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$
LF 6	14	0 −0.011	25	0 −0.2	30	0 −0.2	5	7.5	0.5	0.5	1.5	22	3.4×6.5×3.3
LF 8	16		25		32		5	7.5	0.5	0.5	1.5	24	3.4×6.5×3.3
LF 10	21	0 −0.013	33		42		6	10.5	0.5	0.5	1.5	32	4.5×8×4.4
LF 13	24		36		44		7	11	0.5	0.5	1.5	33	4.5×8×4.4
○ LF 16	31		50		51		7	18	0.5	0.5	2	40	4.5×8×4.4
○ LF 20	35	0 −0.016	63		58		9	22.5	0.5	0.5	2	45	5.5×9.5×5.4
○ LF 25	42		71	0 −0.3	65		9	26.5	0.5	0.5	3	52	5.5×9.5×5.4
○ LF 30	47		80		75		10	30	0.5	0.5	3	60	6.6×11×6.5
○ LF 40	64	0 −0.019	100		100		14	36	1	0.5	4	82	9×14×8.6
○ LF 50	80		125		124		16	46.5	1	1	4	102	11×17.5×11

注)○:高温仕様対応可能形番(金属製リテーナ、使用温度100℃まで)

(例) LF30 A CL+700L H
└──── 高温用記号

呼び形番の構成例

2 LF20 UU CM +400L P N

- 2: 1軸に付くスプラインナットの個数(1個の場合は表示しない)
- LF20: 呼び形番
- UU: 防塵用部品記号(※1)
- CM: 回転方向すきま記号(※2)
- +400L: スプライン軸全長(mm表示)
- P: 精度記号(※3)
- N: 標準中空スプライン軸記号(※4)

(※1)A3-90参照 (※2)A3-25参照 (※3)A3-28参照 (※4)A3-63参照

各種ダウンロードはテクニカルサイトで呼び形番を検索してください https://tech.thk.com