

ABS (N) □□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)

RoHS



KEMA CE対応 IEC 電安法 PSE 単相 三相 MCCB



ココが特長

PSE対応の高信頼性ノーヒューズブレーカ

- 定格遮断容量が35kAと大きく非常に安心です。
- 定格電流15A～100Aまでラインナップを充実させました。
- 容易に付属装置の取付が可能です。
- 認証試験を通じたCEマーキング対応品です。

1台から注文OK!

出荷日

1～10台	翌日(当日)
11台～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

WOS・FAXでご注文、お見積りの際はメーカーコード[LSJ]を入力・記入ください。



タイプ	アンペアフレーム	相数	定格遮断電流 (220V時)	定格電流	型式	基準単価		
						1～3台	4～6台	7～10台
標準タイプ	50AF	単相	35kA	15A	ABS52C-15A	¥2,170	¥1,950	¥1,840
				20A	ABS52C-20A			
				30A	ABS52C-30A			
				40A	ABS52C-40A			
				50A	ABS52C-50A			
	60A			ABS62C-60A	¥2,580	¥2,320	¥2,190	
	75A			ABN102C-75A	¥4,570	¥4,110	¥3,880	
	100A			ABN102C-100A				
	15A			ABS53C-15A				¥2,270
	20A			ABS53C-20A				
30A	ABS53C-30A							
40A	ABS53C-40A							
50A	ABS53C-50A							
60A	ABS63C-60A	¥3,730	¥3,350	¥3,170				
75A	ABN103C-75A	¥5,720	¥5,140	¥4,860				
100A	ABN103C-100A							

仕様

アンペアフレーム		50AF		60AF		100AF	
タイプ		標準形		標準形		標準形	
型式		ABS52C	ABS53C	ABS62C	ABS63C	ABN102C	ABN103C
定格	極数	2	3	2	3	2	3
	定格電流(A)	15,20,30,40,50		60		75,100	
	定格電圧AC(V)	690		690		690	
	定格電圧DC(V)	500		500		500	
	定格絶縁電圧V	750		750		750	
	定格インパルス電圧KV	8		8		8	
定格遮断容量(KA) JIS C8370 IEC60947-2	AC600V	5		5		5	
	AC480/500V	10		10		10	
	AC460V	18		18		18	
	AC415V	18		18		18	
	AC380V	22		22		22	
	AC220V	35		35		35	
	DC250V	10		10		10	
	DC125V	10		10		10	
開閉寿命(回)	機械的	25000		25000		25000	
	電氣的	10000		10000		10000	
外形寸法図(mm)	a	50	75	50	75	50	75
	b	130		130		130	
	C <sub>1</sub>	60		60		60	
	C <sub>2</sub>	64		64		64	
	d	82		82		80	
製品重量(kg)		0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7
設置方式		ネジ取付		ネジ取付		ネジ取付	
付属装置	補助接点AX						
	警報接点AL						
	外部操作ハンドル D(表面取付形)	取付可能		取付可能		取付可能	
	外部操作ハンドル E(延長形)						
	端子カバー ショートタイプ						
端子カバー ロングタイプ							
取得規格	電気用品安全法	取得		取得		取得	
	CEマーキング						