

ABS□□FBシリーズ(分電盤型ノーヒューズ)

RoHS



分電盤用 ネジ取付 DINレール KEMA CE対応 IEC 電安法PSE 単相 三相 MCCB

ココが
特長

小型省スペース対応の分電盤用ノーヒューズブレーカ

- 分電盤型は、小型タイプで分電盤用として使用できます。
- 定格電流3A~100Aまでラインナップを充実させました。
- 高さ96mm、奥行き60mm、JIS協約寸法です。
- 容易に付属装置の取付が可能です。
- 認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
- 5kA、10kAの遮断容量からご選定できます。
- 400V系の電源でも使用できます。



Delivery
納期

1台から注文OK!

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式

ABS32FB-30A

WOS・FAXでご注文、お見積りの際はメーカーコード「LSI」を入力・記入ください。



タイプ	アンペアフレーム	相数	定格遮断電流 (220V時)	定格電流	型式	基準単価		スライド単価	
						1~3台	4~6台	7~10台	
分電盤タイプ (分電盤用)	30AF	単相	5kA	3A	ABS32FB-3A	¥880	¥790	¥770	
				5A	ABS32FB-5A				
				10A	ABS32FB-10A				
				15A	ABS32FB-15A				
				20A	ABS32FB-20A				
				30A	ABS32FB-30A				
	50AF	5kA	40A	ABS52FB-40A	¥1,280	¥1,150	¥980		
			50A	ABS52FB-50A					
	100AF	10kA	60A	ABS102FB-60A	¥1,580	¥1,420	¥1,280		
			75A	ABS102FB-75A	¥2,480	¥2,230	¥1,980		
			100A	ABS102FB-100A					
			3A	ABS33FB-3A	¥1,480	¥1,330	¥1,280		
5A	ABS33FB-5A								
10A	ABS33FB-10A								
15A	ABS33FB-15A								
20A	ABS33FB-20A								
30A	ABS33FB-30A								
30AF	5kA	40A	ABS53FB-40A	¥1,980	¥1,780	¥1,580			
		50A	ABS53FB-50A						
50AF	5kA	60A	ABS103FB-60A	¥2,980	¥2,680	¥1,980			
		75A	ABS103FB-75A						
		100A	ABS103FB-100A						
		3A	ABS33FB-3A	¥1,480	¥1,330	¥1,280			
5A	ABS33FB-5A								
10A	ABS33FB-10A								
15A	ABS33FB-15A								
20A	ABS33FB-20A								
30A	ABS33FB-30A								
100AF	10kA	40A	ABS53FB-40A	¥1,980	¥1,780	¥1,580			
		50A	ABS53FB-50A						
50AF	5kA	60A	ABS103FB-60A	¥2,980	¥2,680	¥1,980			
		75A	ABS103FB-75A						
		100A	ABS103FB-100A						
		3A	ABS33FB-3A	¥1,480	¥1,330	¥1,280			
5A	ABS33FB-5A								
10A	ABS33FB-10A								
15A	ABS33FB-15A								
20A	ABS33FB-20A								
30A	ABS33FB-30A								

ヒューズ

サーキット
プロテクタ

配線用遮断器

漏電遮断器

仕様

アンペアフレーム		30AF		50AF		100AF	
タイプ		分電盤型					
型式		ABS32FB	ABS33FB	ABS52FB	ABS53FB	ABS102FB	ABS103FB
定格	極数	2	3	2	3	2	3
	定格電流(A)	3.5,10,15,20,30		40,50		60,75,100	
	定格電圧AC(V)	460		460		460	
	定格電圧DC(V)	-		-		-	
	定格絶縁電圧V	500		500		500	
	定格インパルス電圧KV	6		6		6	
定格遮断容量(kA) KSC8321 IEC60947-2	AC460V	2.5		2.5		5	
	AC380V	2.5		2.5		5	
	AC220V	5		5		10	
	AC100/110V	5		5		10	
外形寸法図(mm)	a	50	75	50	75	75	75
	b	96		96		96	
	c	60		60		60	
	d	80		80		80	
製品重量(kg)		0.31	0.41	0.31	0.41	0.43	0.6
過電流トリップ方式		完全電磁式		完全電磁式		完全電磁式	
設置方式		ネジ及びDINレール取付*		ネジ及びDINレール取付*		ネジ及びDINレール取付*	
端子台取付ネジサイズ		M5		M5		M8	
付属装置	補助接点AX						
	警報接点AL						
	外部操作ハンドル D(表面取付形)	取付可能		取付可能		取付可能	
	外部操作ハンドル E(拡張形)						
取得規格	端子カバー						
	電気用品安全法	取得		取得		取得	
	IEC60947-2	取得		取得		取得	
	CEマーキング	取得		取得		取得	

*1: 取付ネジは2本標準添付されています。