## ビスピタ®コンクリート用





## ステンレスSUS410 ビスピタ® バリューパック

				-				
商品コード	頭部 形状	サイズ(mm) d×L1(L2)	D	下穴ドリル径 (mm)	1パック容量 (約/本)	ケース入数 (パック/箱)	<b>価格</b> (円/パック)	JANコード 49 03768
BS425S	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	1,800	47566 9
BS432S		4.0×32(28)	7.0	3.4~3.5	150			47567 6
BS438S		4.0×38(34)	7.0	3.4~3.5	125			55458 6
BS445S		4.0×45(41)	7.0	3.4~3.5	100			55459 3
BS545S		5.0×45(40)	10.0	4.3~4.5	60			47572 0
BS560S		5.0×60(40)	10.0	4.3~4.5	50			47573 7
BN425S	ナベ	4.0×25(24)	7.2	3.4~3.5	200	5×4	1,800	47568 3
BN432S		4.0×32(31)	7.2	3.4~3.5	150			47569 0
BN445S		4.0×45(44)	7.2	3.4~3.5	100			55460 9
BN535S		5.0×35(34)	10.0	4.3~4.5	70			47720 5
BN545S		5.0×45(44)	10.0	4.3~4.5	60			55461 6
BN560S		5.0×60(44)	10.0	4.3~4.5	50			55462 3
BW425S	座付	4.0×25(24)	10.0	3.4~3.5	150	5×4	1,800	47570 6
BW432S		4.0×32(31)	10.0	3.4~3.5	125			47571 3

## ラスパート ビスピタ® 徳用パック

英口	頭部	サイズ(mm)		下穴ドリル径	1パック容量	ケース入数	価格	JANコード
商品コード	形状	d×L1 (L2)	D	(mm)	(約/本)	(パック/箱)	(円/パック)	49 03768
BS425T	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	1,000	2×3	3,000	48829 4
BS432T		4.0×32(28)	7.0	3.4~3.5	750			48830 0
BS438T		4.0×38(34)	7.0	3.4~3.5	620			49588 9
BS445T		4.0×45(41)	7.0	3.4~3.5	500			48831 7
BS535T		5.0×35(30)	10.0	4.3~4.5	350			57039 5
BS545T		5.0×45 (40)	10.0	4.3~4.5	300			48832 4
BS560T		5.0×60 (40)	10.0	4.3~4.5	250			48833 1
BS570T		5.0×70 (40)	10.0	4.3~4.5	200			48834 8
BS645T		6.0×45(39)	12.0	5.3~5.7	175			49589 6
BS660T		6.0×60(39)	12.0	5.3~5.7	150			48835 5
BS670T		6.0×70(39)	12.0	5.3~5.7	135			48836 2
BS675T		6.0×75(39)	12.0	5.3~5.7	130			48837 9
BS690T		6.0×90(39)	12.0	5.3~5.7	105			48838 6
BN425T		4.0×25(24)	7.2	3.4~3.5	1,000	2×3	3,000	48839 3
BN432T	ナベ	4.0×32(31)	7.2	3.4~3.5	750			48840 9
BN438T		4.0×38(37)	7.2	3.4~3.5	620			49590 2
BN525T		5.0×25(24)	10.0	4.3~4.5	400			53716 9
BN535T		5.0×35(34)	10.0	4.3~4.5	350			53717 6
BW425T	座付	4.0×25(24)	10.0	3.4~3.5	750	2×3	3,000	49591 9
BW432T		4.0×32(31)	10.0	3.4~3.5	620			49592 6
BD560T	ディスク <b>薄</b> 頭	5.0×60(56)	9.8	4.3~4.5	175	2×3	3,000	56766 1
BD570T		5.0×70(66)	9.8	4.3~4.5	155			56767 8

※最低発生単位は2パックです。

## 使用上の注意

●施工時は必ず安全メガネ等の保護具を着用してくだ さい。

※ドリルはビスピタ専用ドリルをご使用ください。

- ※石こうボード・ALCには使用できません。
- ※ビスをねじ込む時に必要以上の強い力で締め付けないで ください。
- ※下穴深さはねじ込み深さ+10mm以上必要です。

<sup>※</sup>表面仕上げはパシペートです。 ※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。